

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 1/2" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Articulos para pintar](#) > [Painting Accessories](#)

Usa con Acabados Curados en Horno - Soporta Calor de 400 F

Cinta de poliéster fuerte, pero flexible, que soporta temperaturas sostenidas de hasta 400° F (204° C), lo que la convierte en el medio de enmascarado perfecto para usar con el Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish y productos similares de acabado curado en horno. Con un grosor mínimo de .002", el respaldo de poliéster se adapta fácilmente a curvas y formas irregulares, y no se desgarra al retirar la cinta. Es translúcida, por lo que puedes ver la pieza de trabajo debajo mientras aplicas la cinta para ayudarte a posicionarla con precisión. El adhesivo de silicona avanzado se adhiere firmemente y no se arruga, y se retira de manera limpia sin dejar residuos.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 1/2" HIGH TEMP MASKING TAPE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000612
- N.º fabr.: PC210500
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 142mm
- Longitud de envío: 130mm
- UPC: 050806006454

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA BROWNELLS](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA BROWNELLS

Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la cinta para asegurar una seguridad y rendimiento óptimos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como medio de enmascarado para aplicaciones de alta temperatura.
- Siempre almacena la cinta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Inspecciona la cinta en busca de daños visibles antes de usarla. No la uses si está rasgada o comprometida.
- Mantén la cinta fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir un uso accidental.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la cinta en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a cualquier humo durante la aplicación o eliminación.
- Evita el contacto prolongado de la piel con el adhesivo para prevenir irritaciones.
- Al aplicar la cinta, asegúrate de que la superficie esté limpia y seca para lograr la mejor adhesión.
- Si la cinta se adhiere al trabajo, pélala suavemente en un ángulo bajo para evitar dañar la superficie.
- No utilices la cinta cerca de llamas abiertas o fuentes de calor que superen sus límites de temperatura especificados (hasta 400° F o 204° C).
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para cualquier producto de acabado utilizado en conjunto con la cinta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie donde se aplicará la cinta para asegurarte de que esté libre de polvo, grasa y humedad.
- Corta la longitud deseada de cinta del rollo.

2. Aplicación:

- Coloca la cinta cuidadosamente en la pieza de trabajo, asegurándote de que se ajuste a curvas y formas irregulares.
- Presiona firmemente a lo largo de la longitud de la cinta para asegurar una buena adhesión.
- Usa un rodillo o una herramienta plana para alisar cualquier burbuja o arruga.

3. Eliminación:

- Después de completar el proceso de acabado, pela la cinta cuidadosamente en un ángulo bajo para evitar dañar la superficie.
- Si la cinta es difícil de quitar, utiliza un secador de calor en una configuración baja para suavizar el adhesivo antes de pelar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cinta de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- No incinera la cinta, ya que puede liberar humos dañinos.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con la CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA, consulta al fabricante o a tu distribuidor local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con la CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA de Brownells. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es