

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 7/8" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

Preferido y Comprobado por Armeros Profesionales

Ruedas de fieltro de la más alta calidad de 1" de ancho, cuidadosamente seleccionadas y ajustadas en fábrica. (Puede ser necesario un ajuste final.) Solo la densidad controlada de las ruedas de fieltro dará el acabado superb que marca a un verdadero profesional. Las instrucciones completas en el tubo de Polish-O-Ray™ describen la técnica de la rueda de fieltro. Es mejor usar una rueda diferente para cada grano de pulido. Para motores de 1/2 hp o menos, usa ruedas de 6" a 3600 RPM, para 1/2 hp o más, 8" a 1800, y para 3/4 hp o más, puedes usar 10" a 1800. 10" solo para pulidores experimentados. Usa el fieltro suave para la mayoría del trabajo, rueda media o dura para Polish 555™.



Atributos

- Nombre: [BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- Fabricante: [BACON FELT COMPANY](#)
- N.º de producto: 088081875
- N.º fabr.:
- Estilo: Soft Felt
- Talla: 8
- Peso de entrega: 0.367kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA RUEDAS DE PULIDO DE FIELTRO
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA RUEDAS DE PULIDO DE FIELTRO

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Pulido de Fielto Suave de 8" de Bacon Felt Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu rueda de pulido. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la rueda de pulido se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso, la instalación y el mantenimiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de cualquier peligro que pueda causar accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas, guantes y mascarillas para protegerte del polvo y los escombros.
- Almacena la rueda de pulido en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente la rueda de pulido en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Usa Configuraciones de RPM Adecuadas:

- Para máquinas con 1/2 hp o menos, usa ruedas de 6" a 3600 RPM.
- Para máquinas con 1/2 hp o más, usa ruedas de 8" a 1800 RPM.
- Para máquinas con 3/4 hp o más, se recomiendan ruedas de 10" a 1800 RPM, pero estas son solo para pulidores experimentados.

• Selecciona la Rueda Correcta:

- Usa la rueda de fielto suave para la mayoría de las tareas de pulido.
- Usa ruedas medianas o duras solo para aplicaciones específicas, como con Polish 555™.

• Evita el Sobrecaleamiento:

- Monitorea la temperatura de la rueda durante el uso para prevenir el sobrecaleamiento, lo que puede llevar a daños o a una efectividad reducida.

• Mantén una Distancia Segura:

- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda de pulido mientras está en funcionamiento.

• Usa Adaptadores Correctamente:

- Asegúrate de que los adaptadores estén fijados de manera segura al arbor antes de usarlos. Los adaptadores convierten a 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm) y 7/8" (22.2mm).

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el adaptador de arbor apropiado según las especificaciones de tu máquina.
- Coloca cuidadosamente la rueda de pulido en el arbor de la máquina, asegurándote de que esté bien fijada.
- Verifica que la rueda esté alineada correctamente y gire libremente sin obstrucciones.

2. Uso:

- Enciende la máquina y permite que la rueda de pulido alcance la RPM adecuada.
- Comienza a pulir aplicando suavemente la rueda a la superficie, moviéndote de manera constante.
- Evita aplicar presión excesiva; deja que la rueda haga el trabajo.
- Revisa frecuentemente la superficie para verificar la calidad y ajusta tu técnica según sea necesario.
- Despues de usar, apaga la máquina y permite que la rueda se detenga completamente antes de tocarla.

InSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

- Elimina cualquier rueda de pulido dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la rueda de pulido en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje que acepten materiales textiles o desechos industriales.
- Asegúrate de que todos los componentes, incluidos los adaptadores, se eliminan adecuadamente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA SOPORTE ADICIONAL

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o inquietudes sobre el producto, consulta al fabricante o distribuidores autorizados.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de pulido segura y efectiva con tu Rueda de Pulido de Fielro Suave de 8" de Bacon Felt Company. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡disfruta de tus proyectos de pulido!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es