

AIMPOINT STANDARD MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AIMPOINT STANDARD MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Montajes Robustos Con Sistema Patente de Desmontaje Rápido

El sistema de bloqueo de palanca de liberación rápida se sujeta firmemente al riel flattop y no se aflojará incluso bajo un fuerte retroceso; cuanto más fuerza actúe sobre la palanca, más se asegura. Presiona la pestaña de liberación para abrir la palanca, y el montaje se levanta fácilmente del rifle. Ajustable con un destornillador de cabeza plana o incluso una moneda para un ajuste ultra seguro y sin deslizamientos en casi cualquier riel de estilo Picatinny o Weaver, incluyendo rieles comerciales de tamaño estándar o no estándar. La palanca puede configurarse para bloquearse hacia adelante o hacia atrás según la preferencia del operador. Una gran barra de bloqueo en el lado del montaje utiliza la máxima área del riel, mientras que el perno cruzado y dos lengüetas de bloqueo integrales aseguran un acoplamiento sólido en las ranuras del riel para prevenir movimientos bajo retroceso. Cinco tornillos de cabeza hexagonal de acero de alta resistencia (tres en la parte superior, dos en la parte inferior) sujetan las mitades del anillo divididas verticalmente. Los recortes en los lados del anillo y en la base reducen el peso sin sacrificar la resistencia. El montaje AD-68 Aimpoint está diseñado para ópticas Aimpoint o dispositivos de puntería similares que requieren un anillo único de 30 mm, incluidos los modelos Comp C3 y M2/ML2/M3/ML3. Disponible en cuatro configuraciones para adaptarse a una variedad de necesidades de montaje. El estándar co-witnesses las miras "de hierro" cerca del centro de la óptica cuando se monta en un AR-15/M16/M4 con miras mil-spec de altura estándar.



Atributos

- Nombre: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AIMPOINT STANDARD MOUNT](#)
- Fabricante: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N.º de producto: 100003650
- N.º fabr.: AD-68-STD
- Acabado: Black
- Altura: .940"
- Color: Matte Black
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Estilo: Standard
- Fits / Used For: -
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Numero de bases: 1-Piece
- Talla: Standard
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 86mm
- Longitud de envío: 145mm
- UPC: 818503010101

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el AIMPOINT STANDARD MOUNT de AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING. Este producto está diseñado para proporcionar un montaje seguro y confiable para ópticas Aimpoint y dispositivos de puntería similares. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el montaje alejado de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente con armas de fuego para las que está diseñado.
- Si el montaje presenta algún defecto o mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el montaje esté firmemente ajustado al riel del rifle. Utiliza un destornillador de cabeza plana o una moneda para un ajuste seguro.
- **Bloqueo de la Palanca:** La palanca de liberación rápida debe estar en la posición de bloqueo antes de usar el rifle. Esto asegura que el montaje no se afloje durante el uso.
- **Uso de la Palanca de Liberación:** Cuando necesites quitar el montaje, presiona la pestaña de liberación con cuidado y asegúrate de que el rifle esté descargado antes de hacerlo.
- **Verificación de Ajuste:** Después de la instalación, verifica que el montaje esté alineado correctamente y que no haya movimientos o deslizamientos.
- **Condiciones de Uso:** No uses el montaje en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Montaje:

- Limpia el riel del rifle para eliminar polvo y suciedad.
- Coloca el montaje sobre el riel flattop.
- Ajusta la palanca de liberación rápida asegurándote de que esté bien sujetada.
- Utiliza un destornillador de cabeza plana o una moneda para ajustar los tornillos según sea necesario.

2. Uso del Montaje:

- Asegúrate de que el montaje esté firmemente asegurado antes de disparar.
- Si necesitas quitar el montaje, asegúrate de que el rifle esté descargado. Presiona la pestaña de liberación y levanta el montaje con cuidado.

3. Mantenimiento:

- Revisa el montaje regularmente para asegurarte de que no haya signos de desgaste.
- Limpia el montaje con un paño suave y seco para mantenerlo en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las normativas locales para la eliminación de productos de aluminio.
- No deseches el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales de metal.
- Asegúrate de que el montaje esté completamente despojado de cualquier accesorio antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto o si tienes preguntas sobre garantías y soporte, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es