

MS3® GEN2 MULTI-MISSION SINGLE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING COYOTE

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Correas](#)

Para transiciones rápidas y cruzadas de hombro en entornos tácticos que cambian rápidamente

El sistema de sling MS3 Multi-Mission fue diseñado para ofrecer una solución versátil de retención de armas para una multitud de entornos y misiones tácticas. Como producto independiente, el MS3, fácilmente convertible, permite a un operador aprovechar la maniobrabilidad de un anclaje de un punto para acción directa, o un anclaje de dos puntos para estabilidad. Los ajustes con una sola mano y el hardware de liberación rápida con bloqueo positivo proporcionan flexibilidad y durabilidad en un sistema de sling verdaderamente adaptable. Usado junto con la placa opcional Magpul ASAP®, el sling MS3 permite transiciones sin problemas a una variedad de posiciones de tiro sin quedar atrapado o enredado. El concepto MS3 permite cambiar de un hombro de arma a un hombro de reacción para disparar alrededor de esquinas, bajo vehículos, o para minimizar la exposición. El MS3 también puede aumentar la supervivencia del operador al mantener el arma en la lucha en caso de lesión en el hombro, brazo o mano del operador. El MS3 GEN2 incorpora un nuevo deslizador de ajuste rápido de bajo perfil que minimiza el volumen y permite un ajuste seguro, pero sin esfuerzo, del sling. La longitud de la cinta también se ha incrementado para un ajuste cómodo con todos los tipos de cuerpo y configuraciones de armadura. Fabricado en EE. UU. y 100% conforme a la Enmienda Berry. NSN: MAG514-BLK 1005-01-640-9861 NSN: MAG514-COY 1005-01-630-9170

HARDWARE RUGGED POLYMER E INDESTRUCTIBLE Hardware ligero pero duradero hecho de acero endurecido y polímero de alta resistencia. La barra de bloqueo Cross-Bolt en cada Paraclip permite al usuario bloquear opcionalmente su palanca cerrada para mayor seguridad. Las palancas de Paraclip de acero están endurecidas y terminadas con un proceso de nitruración por baño de sal QPQ para una resistencia extrema al desgaste y la corrosión. **CINTA DE ALTA DURABILIDAD Y SIN ENGANCHES** El material de cinta de nylon personalizada de 1.25 pulgadas de ancho es fuerte y resistente al desgaste, mientras que permanece anti-rozaduras para mayor comodidad del usuario. Sin colas, lazos u otros potenciales peligros de enganche. La cinta coloreada tiene un tratamiento de Infrarrojo Cercano (NIR) para reducir la firma IR. **SE AJUSTA A TUS NECESIDADES** Cinta personalizada de alta durabilidad y sin enganches de 1-1/4" Transición rápida entre un sling de un punto y un sling de dos puntos. Los grilletes simétricos Paraclip™ permiten una fácil transición y proporcionan capacidades de liberación rápida del arma en una emergencia. Deslizador de ajuste de bajo perfil para añadir o quitar tensión del sling en modo de dos puntos con una sola mano. **ESPECIFICACIONES** Longitud, nominal total: 48-60 in. ± 5 in. rango de ajuste. Rango de ajuste del deslizador: 10 in. Ancho, cinta: 1.25"

MONTAJE DEL SLING PARTE TRASERA - Funciona con el Magpul ASAP® para una transición óptima del hombro en modo de un punto, así como con los montajes de sling receptor SGA®. También es compatible con muchos lazos de sling de estilo gancho de resorte* y swivels de sling estándar o QD. **PORTE DELANTERA** - Compatible con el Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, y montajes de sling delanteros para escopeta, así como con muchos lazos de sling de estilo gancho de resorte* y swivels de sling estándar o QD para uso en modo de dos puntos. * Se requieren lazos de sling de estilo gancho de resorte con un diámetro interno de al menos 3/8", pero 9/16" y más grandes proporcionarán un rango completo de movimiento.



Atributos

- Nombre: MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING COYOTE
- Fabricante: MAGPUL
- N.º de producto: 100013974
- N.º fabr.: MAG514-COY
- Ancho: 1-1/4"
- Color: Coyote
- Estilo: 1-point Sling,2-point Sling
- Material: Nylon
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 445mm
- UPC: 873750010687

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Sling de Rifle MS3® GEN2 MultiMisión de Un Punto/Dos Puntos](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Sling de Rifle MS3® GEN2 MultiMisión de Un Punto/Dos Puntos

Introducción

Gracias por elegir el Sling MS3® GEN2 MultiMisión. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento del sling.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el sling se use solo para su propósito previsto como solución de retención de armas.
- Inspecciona regularmente el sling en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Asegúrate de que todos los componentes de hardware, incluidos el Paraclip y los deslizadores de ajuste, funcionen correctamente.
- No excedas el límite de peso del sling según lo especificado por el fabricante.
- Mantén el sling y sus componentes alejados de niños y usuarios no autorizados.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe el uso de inmediato y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de adjuntar o desprender el sling.
- Al usar el sling en modo de un punto, ten cuidado con tu entorno para evitar enredos.
- Al hacer la transición entre las configuraciones de un punto y dos puntos, asegúrate de que el sling esté correctamente asegurado para evitar liberaciones accidentales.
- Ten cuidado al ajustar la tensión del sling para evitar pellizcar dedos u otras partes del cuerpo.
- Cuando uses el sling en situaciones tácticas, mantén la conciencia de la posición del arma para prevenir disparos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Adjuntar el Sling al Arma:

- Para la conexión trasera, conecta el sling al Magpul ASAP® u otros montajes compatibles.
- Para la conexión delantera, conecta el sling al Magpul RSA®, MLOK® Paraclip™ Sling Mount, u otros montajes compatibles.

2. Ajustar la Longitud del Sling:

- Para ajustar la longitud del sling, localiza el deslizador de ajuste rápido.
- Tira del deslizador para aumentar o disminuir la longitud según sea necesario.
- Asegúrate de que el deslizador esté bloqueado en su lugar después del ajuste.

Uso

- **Modo de Un Punto:**

- Para usar en modo de un punto, asegúrate de que la conexión trasera esté firmemente asegurada.
- Posiciona el sling sobre tu hombro, permitiendo un acceso rápido al arma.

- **Modo de Dos Puntos:**

- Para cambiar al modo de dos puntos, conecta los extremos delantero y trasero del sling al arma.
- Ajusta la longitud del sling para un ajuste cómodo.

- **Transición entre Modos:**

- Para hacer la transición entre los modos de un punto y dos puntos, desconecta los puntos de conexión necesarios y vuelve a conectar según sea necesario.
- Asegúrate siempre de que el sling esté seguro antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el sling de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el sling está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el sling en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Sling MS3® GEN2 MultiMisión, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Ellos pueden proporcionar más información sobre seguridad, uso y soporte del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad y esperamos que disfrutes usando tu Sling MS3® GEN2 MultiMisión.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es