

M&P 15-22 BARREL NUT WRENCH - TACTICOOL22 M&P 15-22 BARREL NUT WRENCH

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Rebarreling Tools](#) > [Barrel Nut Tools](#)

Los salientes están diseñados para encajar de forma ajustada, con mínimo movimiento, para evitar que la tuerca se dañe. El interior de la llave se ajusta a la mayoría de los compensadores estándar A1 y A2, así como a los de Yankee Hill y otros. El exterior de la llave encaja perfectamente dentro del guardamanos. Hay dos planos en la llave para una llave de boca abierta de 15/16 o una llave de tipo crows foot, si deseas usar una llave de torque. Esta es la versión Profesional/Gunsmith de la llave para la tuerca del cañón para la Smith & Wesson M&P 15-22. Obtendrás muchos años de uso sin problemas con esta llave para la tuerca del cañón. Esta llave se ajusta a la mayoría de los dispositivos de boca de diámetro estándar, como el A2 birdcage, pero la tuerca del cañón y el tapón del extremo del guardamanos no lo harán. Por lo tanto, debes quitar el dispositivo de boca para poder retirar la tuerca del cañón y el cañón. Se incluyen instrucciones simples, paso a paso. Fabricada con el aluminio estadounidense de la más alta calidad disponible. Diseñada, desarrollada y fabricada en EE. UU.



Atributos

- Nombre: [TACTICOOL22 M&P 15-22 BARREL NUT WRENCH](#)
- Fabricante: [TACTICOOL22](#)
- N.º de producto: 100015709
- N.º fabr.: BNW1-PRO
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 32mm
- Longitud de envío: 254mm
- UPC: 592046792358

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522 de TACTICOOL22. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a instalar y quitar de forma segura y efectiva las tuercas del cañón en tu Smith & Wesson M&P 1522. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para asegurar un uso apropiado y mantener los estándares de seguridad en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave se use solo para su propósito previsto como se especifica en este manual.
- Siempre inspecciona la llave en busca de daños o desgaste antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa la llave en un área bien iluminada para evitar accidentes.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales en relación con los accesorios y herramientas para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la llave.
- Asegúrate de que la arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la llave.
- No apliques fuerza excesiva al usar la llave para evitar dañar la herramienta o el arma de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca cuando uses la llave.
- Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego, consulta a un armero calificado antes de usarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que la arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522, una llave de boca abierta de 15/16 o una llave de tipo crows foot, y una llave de torque si es necesario.

2. Uso de la Llave

- Coloca la llave sobre la tuerca del cañón, asegurándote de que los salientes encajen de forma ajustada.
- Si usas una llave de torque, conéctala a los dos planos de la llave.
- Aplica torque según lo especificado en el manual de tu arma para una instalación o remoción adecuada de la tuerca del cañón.
- Si encuentras resistencia, no fuerces la llave. En su lugar, verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.

3. Retirando el Dispositivo de Boca

- Antes de quitar la tuerca del cañón, primero debes retirar el dispositivo de boca.
- Usa la llave para desenroscar el dispositivo de boca con cuidado.
- Una vez que el dispositivo de boca esté retirado, procede a quitar la tuerca del cañón usando la llave.

4. Despues del Uso

- Limpia la llave después de usarla para asegurar su longevidad.
- Guarda la llave en un lugar seco y seguro, lejos de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- Si la llave está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es