

RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH - LONGRIFLES BARREL WRENCH FOR RUGER PRECISION RIFLE/AR-15

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

La llave de la acción de la LRI para Ruger® RPR / AR-15 está diseñada para ayudar en la remoción e instalación rápida, fiable y seguro de la tuerca de cañón de un rifle AR-patrón. Esta llave será eliminar los dolores de cabeza de esquilado de pernos, las tuercas de cañón dañado, llaves fallidos y la pérdida de sangre del operador (es decir, usted). La llave de la acción de la LRI para Ruger® RPR / AR-15 proporciona seguro, antideslizante contacto de 360 grados con la tuerca de barril - no esta llave se deslizará apagado! Un perno sujetador cinchas suavemente el LRI acción una llave para la tuerca cilíndrica, eliminando cargas de compensación que llevan al deslizamiento y dañan en el cañón o su acabado. Ajustes estándar tuerca AR-15, DPMS LR-308 & Ruger Precision Rifle® 1/2" unidad toma de corriente para uso con barra de llave y el interruptor de torque estándar también trabaja con un 5/8" seis caras drive reduce el contorno de la herramienta suavizar y desgaste de piezas del arma y las manos dura, final de Parkerized resistente a la corrosión acción de LRI la llave para Ruger® RPR / AR-15 se trabaja a máquina de acero del billete - no un CASTING, así que no hay riesgo de un defecto oculto o nula en las principales metálica a rotura. ¡Esto es una bestia de una llave de tuerca de barril! Brownells pistola Tech™ punta: la llave de la acción de LRI requiere un poco de matemáticas a utilizar. Llaves de torsión están calibrados a la línea central de la impulsión cuadrada. La herramienta de la LRI es compensada, por lo cual sus valores de esfuerzo de torsión deben calcularse para asegurar que realmente se aplica la cantidad deseada para el cierre. Hay una serie de herramientas de Internet para ayudar a hacer esto, incluyendo éste: <http://www.cncexpo.com/TorqueAdapter.aspx>



Atributos

- Nombre: [LONGRIFLES BARREL WRENCH FOR RUGER PRECISION RIFLE/AR-15](#)
- Fabricante: [LONGRIFLES](#)
- N.º de producto: 100025312
- N.º fabr.: LRIRGRAR15WR
- Modelo: Precision Rifle
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.862kg
- Altura de envío: 35mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Acción LRI para Ruger® RPR / AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Acción LRI para Ruger® RPR / AR15

Introducción

La llave de acción de la LRI para Ruger® RPR / AR15 es una herramienta diseñada para facilitar la instalación y remoción de la tuerca de cañón de rifles ARpatrón. Este manual proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de la herramienta. Por favor, lee cuidadosamente esta guía antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta esté en buenas condiciones antes de su uso. Inspecciona visualmente la llave de acción para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto, que es la instalación y remoción de la tuerca de cañón de rifles ARpatrón.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante su uso.
- Nunca utilices la llave de acción en un rifle que esté cargado. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La llave de acción LRI requiere un poco de matemáticas para su uso efectivo. Familiarízate con el concepto de torque y cómo se aplica a la herramienta.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente ajustada a la tuerca de cañón antes de aplicar torque. Un ajuste inadecuado puede causar deslizamiento y daños.
- No apliques fuerza excesiva al utilizar la llave de acción, ya que esto puede dañar tanto la herramienta como el rifle.
- Si sientes que la herramienta se resbala, deja de usarla inmediatamente y verifica el ajuste y la condición de la llave.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área de trabajo segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de acción LRI y un medidor de torque si es necesario.

2. Instalación de la Tuerca de Cañón:

- Coloca la llave de acción LRI sobre la tuerca de cañón, asegurándote de que haga un contacto seguro y antideslizante.
- Si es necesario, ajusta la llave para que se adapte perfectamente a la tuerca.
- Aplica torque de acuerdo a las especificaciones del fabricante del rifle, utilizando un medidor de torque si es necesario.

3. Remoción de la Tuerca de Cañón:

- Coloca la llave de acción LRI sobre la tuerca de cañón.
- Gira la llave en la dirección opuesta a las agujas del reloj para aflojar la tuerca.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada para evitar deslizamientos.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de trabajar, limpia la herramienta y guárdala en un lugar seguro.
- Revisa que no haya piezas sueltas o dañadas en la llave de acción.

Instrucciones de Eliminación

- La llave de acción LRI está fabricada con acero del billete, lo que significa que es reciclable. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- Si la herramienta está dañada y no es reparable, deséchala de acuerdo con las normativas locales de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia. Es importante que siempre tengas a mano la información de contacto adecuada para resolver cualquier inquietud.

Por favor, sigue estas instrucciones y directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de la llave de acción LRI para Ruger® RPR / AR15.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es