

AR-15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER - LUTH-AR AR-15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Buffers](#)

Reemplazo de fábrica Luth-AR para el amortiguador H2 de doble tungsteno. Se adapta a rifles AR-15 estándar.



Atributos

- Nombre: [LUTH-AR AR-15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028019
- N.º fabr.: CS-T2
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 76mm
- UPC: 859819007218

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno AR15 LuthAR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno AR15 LuthAR

Introducción

Gracias por elegir el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno LuthAR para su rifle AR15. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro más suave. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno sea compatible con tu rifle AR15 antes de la instalación.
- Mantén el amortiguador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el amortiguador regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas cualquier daño, no uses el producto y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el amortiguador en un entorno seguro y adecuado para disparar.
- Nunca apunes con el rifle hacia algo que no deseas disparar.
- Usa equipo de protección personal adecuado al disparar, incluyendo gafas y protección auditiva.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o quitar el amortiguador.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle AR15 esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y una llave.

2. Instalación del Amortiguador:

- Retira la culata del rifle aflojando los tornillos que la sujetan.
- Saca el amortiguador viejo si es necesario.
- Coloca el nuevo Amortiguador H2 de Doble Tungsteno en el tubo del amortiguador.
- Asegúrate de que esté bien asentado y fijado en su lugar.
- Vuelve a colocar la culata y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados.

3. Uso del Amortiguador:

- Realiza una prueba de disparo en un entorno controlado para asegurarte de que el amortiguador funcione correctamente.
- Observa el comportamiento del rifle durante el disparo y ajusta si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del Amortiguador H2 de Doble Tungsteno, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No arrojes el amortiguador en la basura común. Consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de LuthAR. Recuerda que es importante mantener la seguridad como tu prioridad número uno al usar productos relacionados con armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es