

HYPERTAP MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

HYPERTAP 556 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 SS BLACK

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

Una mezcla perfecta de reducción de retroceso y preservación de la vista-imagen

Después de pasar años en la vanguardia del diseño de frenos de hocico, Precision armamento desarrolló su freno de hocico Hypertap en un esfuerzo por ofrecer a los tiradores de hoy el mejor diseño de frenos posible en el mercado hoy en día. Esta configuración única combina tecnología patentada con características ajustables por el usuario en una combinación de tecnología de alta altura y simplicidad. La tecnología involucrada en el diseño del freno de boca de Hypertap de armamento de precisión se centró en la geometría de puerto de la compañía Convergent-divergente, que reduce el retroceso de fielro por un increíble 84 por ciento. Esto mejora el diseño anterior de la compañía M4-72 en casi un 10 por ciento, al tiempo que preserva los ángulos deflectores de 35 grados y el espacio libre de perforación que se encuentra en el diseño original. Estas características son fundamentales para garantizar que el dispositivo sea seguro para los tiradores y produzca menos retroceso de gas, así como una mayor precisión y comodidad. Disponible en acabados en negro y acero inoxidable diseñado para su uso en barriles .223/5.56 mm Peso: 3 onzas longitud: 2,54 pulgadas una de las otras características destacadas que se encuentran en el freno de precisión de armamento de Hypertap es "biasing de gas sintonible." Esto significa que los usuarios pueden ajustar donde el exceso de ventilación de gas desde el dispositivo a través del uso de la tuerca de sincronización universal de la compañía, asegurando que su imagen de la vista no es perturbado por una columna de gas caliente con cada disparo.



Atributos

- Nombre: [PRECISION ARMAMENT HYPERTAP 556 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 SS BLACK](#)
- Fabricante: [PRECISION ARMAMENT](#)
- N.º de producto: 100033762
- N.º fabr.: A04612
- Acabado: Black
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Rosca: 1/2-28
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 89mm
- UPC: 810112080575

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el HYPERTAP MUZZLE BRAKE 22 CALIBER
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el HYPERTAP MUZZLE BRAKE 22 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir el HYPERTAP MUZZLE BRAKE 22 CALIBER de Precision Armament. Este freno de hocico ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y una reducción significativa del retroceso. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el freno de hocico esté instalado correctamente antes de utilizarlo.
- Realiza una inspección visual del freno de hocico antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- Mantén el área de tiro despejada de personas no autorizadas.
- Nunca apunten el arma hacia algo que no deseen destruir.
- Si experimentas un fallo o mal funcionamiento, detén el uso del dispositivo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación:** Asegúrate de que el freno de hocico esté bien asegurado en el cañón de tu arma de fuego. Un mal ajuste puede causar lesiones.
- Uso de Gas:** El freno de hocico Hypertap permite ajustar el "biasing de gas sintonizable". Asegúrate de realizar los ajustes necesarios antes de cada sesión de disparo.
- Calor:** Despues de disparar, el freno de hocico puede estar caliente. Evita tocarlo directamente para prevenir quemaduras.
- Mantenimiento:** Limpia el freno de hocico regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener una llave adecuada para la tuerca de sincronización.
- Colocación:** Coloca el freno de hocico en el extremo del cañón de tu arma, asegurándote de que las roscas estén alineadas.
- Ajuste:** Utiliza la llave para apretar la tuerca de sincronización hasta que esté firme, pero evita apretar en exceso.
- Verificación:** Realiza una verificación final para asegurarte de que el freno de hocico esté seguro.

Uso

- Preparación:** Antes de disparar, asegúrate de que el freno de hocico esté correctamente instalado.
- Ajuste de Gas:** Ajusta el "biasing de gas" según tus preferencias y condiciones de disparo.
- Disparo:** Mantén una postura firme y apunta con cuidado. Dispara solo en un área de tiro segura.
- Postdisparo:** Despues de disparar, revisa el freno de hocico para asegurarte de que no haya daños.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el HYPERTAP MUZZLE BRAKE, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Materiales Reciclables:** El freno de hocico está hecho de acero inoxidable, que puede ser reciclado. Consulta las normas locales sobre reciclaje de metales.

- **Desecho Seguro:** Si el producto está dañado o no es reutilizable, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas acceso a información sobre la seguridad del producto y cualquier actualización relevante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Tu uso responsable del HYPERTAP MUZZLE BRAKE contribuirá a una experiencia de tiro más segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es