

# **SLING STUD QUICK DETACH BIPODS - MAGPUL QD SLING STUD BIPOD BLACK**

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El bipode Magpul – Sling Stud QD ofrece una resistencia y versatilidad serias a un precio que proporciona un valor inigualable. El bipode de Magpul, fabricado en aluminio 6061 T-6 anodizado duro según normas Mil-Spec y polímero moldeado por inyección, combina innovación en ergonomía, funcionalidad, resistencia y valor. Su diseño de perfil bajo oculta sus mecanismos internos y hardware, deslizándose suavemente sobre enganches y golpes. Optimizado para ajustes rápidos con una sola mano, el bipode transita rápida y silenciosamente entre configuraciones de usuario. Diseñado para montarse en el popular soporte de eslinga estilo Uncle Mike's, el bipode Magpul – Sling Stud QD se acopla y desacopla de manera rápida y sencilla gracias a su sistema de montaje de acoplamiento rápido. Los ganchos de acero inoxidable auto-localizables aseguran una alineación perfecta al montarlo, y el soporte de goma que no deja marcas se adapta de manera segura a la mayoría de los forends, proporcionando una distribución de carga ideal sin dejar marcas en tu rifle. En la posición de tiro, se puede cargar fácilmente con tensión estabilizadora hacia adelante sin temor a fallos o deformaciones. Sus componentes de aluminio y acero inoxidable, junto con su polímero reforzado moldeado por inyección, aseguran años de rendimiento y fiabilidad, todo mientras se reduce el peso. Es extremadamente ligero, pesando solo 13 oz. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de forma segura con solo presionar un botón en cualquiera de los siete detentes de bloqueo espaciados a media pulgada. Las patas se extienden 3.5 pulgadas, de 6.8" a 10.3". Un exclusivo 50° de inclinación total se controla mediante un botón de bloqueo de bipode sin herramientas, amigable con los guantes, ubicado entre las patas extendidas. Plegado, el alojamiento aerodinámico y las patas se ajustan perfectamente debajo del cañón y tienen menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las superficies anodizadas y las tolerancias precisas reducen chirridos y ruidos. Un suave tapón de goma adjunto al botón de bloqueo de aluminio proporciona a los usuarios un apoyo estable y que no deja marcas mientras el bipode está plegado. Además, sus patas de goma suave escalonadas se mantienen firmes en una variedad de superficies de tiro y se pueden quitar fácilmente con un punzón de pasador. Si los usuarios deciden cambiar las patas, las patas del bipode Magpul aceptan la mayoría de las patas reemplazables de patrón Atlas, excepto el estilo Atlas 5-H. Fabricado en EE. UU. **CARACTERÍSTICAS** Diseñado para almacenamiento optimizado hasta su uso Plegado, el elegante alojamiento y las patas se ajustan perfectamente debajo del cañón y tienen menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de forma segura con solo presionar un botón y un botón de bloqueo de bipode sin herramientas permite un fácil ajuste entre disparos Las patas se extienden de 6.8" a 10.3" con siete detentes de bloqueo Las patas con tensión de resorte se almacenan hacia adelante cuando no están en uso, y luego se pliegan rápidamente y se bloquean en su lugar con una mano Las patas aceptan la mayoría de las patas reemplazables de patrón Atlas para adaptarse mejor a las necesidades de tu entorno **ESPECIFICACIONES** Montaje: Sling Stud Materiales: Acero, aluminio 6061 T-6 anodizado duro según normas Mil-Spec, polímero Altura, máx: 10.0 in. Pan y Tilt: 50° de inclinación Peso: 13 oz.



## Atributos

- Nombre: MAGPUL QD SLING STUD BIPOD BLACK
- Fabricante: MAGPUL
- N.º de producto: 100039308
- N.º fabr.: MAG1075-BLK
- Altura: 6.7 to 10
- Attachment: QD Sling Swivel
- Color: Black
- Estilo: Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 13.0 oz
- Peso de entrega: 0.481kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 840815123071

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul – Sling Stud QD
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul – Sling Stud QD

## Introducción

Gracias por elegir el bipode Magpul – Sling Stud QD. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte resistencia y versatilidad en tus actividades de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el bipode solo para el propósito previsto y en condiciones seguras.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Si observas algún problema con el bipode, deja de usarlo y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Asegúrate de que el bipode esté montado en una superficie estable y nivelada para evitar caídas o accidentes.
- **Ajuste del Bipode:** Utiliza el botón de bloqueo para ajustar la inclinación y extensión de las patas. Asegúrate de que las patas estén completamente bloqueadas antes de usar el bipode.
- **Carga y Tensión:** Cuando uses el bipode, aplica tensión estabilizadora hacia adelante con cuidado para evitar fallos o deformaciones.
- **Cambio de Patas:** Si decides cambiar las patas, asegúrate de que las nuevas patas sean compatibles y estén correctamente instaladas.
- **Almacenamiento:** Almacena el bipode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Bipode:

- Alinea el bipode con el soporte de eslinga estilo Uncle Mike's.
- Presiona el mecanismo de acoplamiento rápido para fijar el bipode en su lugar.
- Asegúrate de que el bipode esté bien sujetado y alineado.

### 2. Ajuste de las Patas:

- Presiona el botón en la parte superior de cada pata para deslizar y ajustar la longitud.
- Extiende las patas de 6.8" a 10.3" según sea necesario.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar al soltar el botón.

### 3. Control de Inclinación:

- Utiliza el botón de bloqueo de bipode para ajustar la inclinación hasta 50°.
- Este botón es amigable con los guantes y se encuentra entre las patas extendidas.

### 4. Uso en Tiro:

- Coloca el bipode en la posición deseada y ajusta la tensión hacia adelante.
- Verifica que todas las partes estén seguras antes de disparar.

### 5. Plegado del Bipode:

- Para plegar el bipode, presiona el botón de bloqueo y pliega las patas hacia adelante.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente plegado y almacenado en su alojamiento.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímeros.
- Si es posible, recicla los materiales del bipode para reducir el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del bipode Magpul – Sling Stud QD, se recomienda contactar al fabricante o consultar el sitio web oficial para obtener asistencia.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo mejora tu experiencia de uso, sino que también garantiza tu seguridad y la de quienes te rodean. Mantente seguro y disfruta de tu bipode Magpul.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)