

# SR-5-G2 BIPODS - ACCU-TAC SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El bipode Accu-Tac SR-5 G2 fue diseñado, ingenierizado y fabricado en EE. UU. Es 100% de billet, hecho del más alto aluminio de calidad aeronáutica disponible. Su amplia base y la extensión de patas con trinquete te ofrecen la ajustabilidad necesaria para un tiro preciso y repetible. Sentirás la estabilidad y seguridad de tu rifle como nunca antes. El SR-5 G2 tiene la capacidad de inclinarse, lo cual se puede bloquear con su nuevo palanca de liberación. El montaje de riel de liberación rápida de Accu-Tac es simple, rápido y muy seguro; se adhiere a un riel Picatinny 1913 y se monta en segundos sin necesidad de usar herramientas adicionales para apretar. Su diseño de extensión de patas con trinquete permite al tirador ajustar rápidamente a 5 alturas diferentes sin tener que alinear cada pata por igual. La extensión de patas con resorte se retrae rápidamente con una palanca de retracción de un botón. La altura de la pata retraída de 6 pulgadas se extiende a una posición completamente abierta de 10 pulgadas con otras 3 posiciones intermedias. Para activar o ajustar la posición de la pata, simplemente tira de la pata con resorte hacia abajo para mover cada pata de manera independiente. La posición de la pata se puede desplegar en una posición de 90 grados o 45 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás, bloqueándose de manera segura en 5 posiciones a través de un arco de 180 grados. El montaje de riel de liberación rápida de Accu-Tac es simple, rápido y muy seguro. La liberación rápida se adhiere a un riel estándar Arca Swiss o de estilo Arca y se monta en segundos sin necesidad de usar herramientas adicionales para apretar. Nuestro diseño de extensión de patas con trinquete permite al tirador ajustar rápidamente a 5 alturas diferentes sin tener que alinear cada pata por igual. La extensión de patas con resorte se retrae rápidamente con una palanca de retracción de un botón. La altura de la pata retraída de 6 pulgadas se extiende a una posición completamente abierta de 10 pulgadas con 3 otras posiciones intermedias. Para activar o ajustar la posición de la pata, simplemente tira de la pata con resorte hacia abajo para mover cada pata de manera independiente. La posición de la pata se puede desplegar en una posición de 90 grados o 45 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás, bloqueándose de manera segura en 5 posiciones a través de un arco de 180 grados. Liberación Rápida: Materiales aleación de aluminio 6061 T6 / hardware de acero de alta resistencia Altura Mínima (Patas a 45°) 6.25" / 158.75 mm Altura Mínima (Patas a 90°) 8.0" / 203 mm Altura Máxima (Patas a 90°) 10.75" / 273 mm Estancia Mínima (Patas a 45°) 9.25" / 235 mm Estancia Máxima (Patas a 90°) 15.75" / 400 mm Ancho en Posición Cerrada 3.25" / 82.5 mm Longitud en Posición Cerrada 9.0" / 228.6 mm Peso 22 oz Color Negro Mate Tipo de Recubrimiento III (MIL-SPEC) Anodizado Duro Especificación Arca: Materiales aleación de aluminio 6061 T6 / hardware de acero de alta resistencia Altura Mínima 6.5" / 165mm (Patas a 45°) Altura Mínima 8.25" / 210mm (Patas a 90°) Altura Máxima 11.00" / 279.40 mm (Patas a 90°) Estancia Mínima 9.25" / 235mm (Patas a 45°) Estancia Máxima 15.75" / 400mm (Patas a 90°) Ancho en Posición Cerrada 3.250" / 82.5mm Longitud en Posición Cerrada 9" / 228.6mm Peso 22.96 oz Color Negro Mate Tipo de Recubrimiento III (MIL-SPEC) Anodizado Duro



## Atributos

- Nombre: ACCU-TAC SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH
- Fabricante: ACCU-TAC
- N.º de producto: 100040479
- N.º fabr.: SRB-G200
- Altura: 6.5 to 11
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 22.0 oz
- Peso de entrega: 0.907kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 324mm
- UPC: 858520006237

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bípode AccuTac SR5 G2
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bípode AccuTac SR5 G2

## Introducción

Gracias por elegir el bípode AccuTac SR5 G2. Este producto ha sido diseñado para ofrecer estabilidad y precisión en tus disparos. Antes de usarlo, es importante que leas y comprendas esta guía de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bípode está correctamente instalado antes de usarlo.
- Revisa el bípode regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bípode si notas alguna anomalía o daño.
- Mantén el bípode fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el bípode únicamente para su propósito previsto.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Coloca el bípode en una superficie plana y sólida para evitar que se vuelque.
- **Ajuste de Altura:** Asegúrate de que las patas están bloqueadas en su lugar antes de disparar.
- **Posiciones de las Patas:** Las patas pueden desplegarse en posiciones de 90 grados o 45 grados. Asegúrate de que estén aseguradas en la posición deseada.
- **Uso de la Palanca de Liberación:** Utiliza la palanca de liberación con cuidado y asegúrate de que el bípode esté seguro antes de liberar o ajustar las patas.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada del bípode para evitar daños o lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Montaje en el Riel:

- Alinea el bípode con el riel Picatinny 1913 o Arca Swiss.
- Presiona el mecanismo de liberación rápida y desliza el bípode en su lugar.
- Libera el mecanismo para asegurar el bípode en su posición.

#### 2. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, tira de la pata con resorte hacia abajo y selecciona la altura deseada.
- Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar.

### Uso

#### • Despliegue de Patas:

- Despliega las patas en la posición deseada (90 grados o 45 grados) y asegúralas.

#### • Ajuste de Posición:

- Para ajustar la posición de las patas, tira hacia abajo de la pata con resorte y mueve cada pata de forma independiente.
- Bloquea las patas en la posición deseada.

#### • Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, pliega las patas y guarda el bípode en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el trípode, asegúrate de hacerlo de manera responsable: \* Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero. \* Si el trípode está dañado o ya no es funcional, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, comunícate con el punto de contacto de la UE que se encuentra en el empaque del producto.

**Recuerda:** Mantente informado sobre cualquier actualización o retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)