

SR-5-G2 BIPODS - ACCU-TAC SR-5 G2 ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El bipode Accu-Tac SR-5 G2 fue diseñado, ingenierizado y fabricado en EE. UU. Es 100% de billet, hecho del más alto aluminio de calidad aeronáutica disponible. Su amplia base y la extensión de patas con trinquete te ofrecen la ajustabilidad necesaria para un tiro preciso y repetible. Sentirás la estabilidad y seguridad de tu rifle como nunca antes. El SR-5 G2 tiene la capacidad de inclinarse, lo cual se puede bloquear con su nuevo palanca de liberación. El montaje de riel de liberación rápida de Accu-Tac es simple, rápido y muy seguro; se adhiere a un riel Picatinny 1913 y se monta en segundos sin necesidad de usar herramientas adicionales para apretar. Su diseño de extensión de patas con trinquete permite al tirador ajustar rápidamente a 5 alturas diferentes sin tener que alinear cada pata por igual. La extensión de patas con resorte se retrae rápidamente con una palanca de retracción de un botón. La altura de la pata retraída de 6 pulgadas se extiende a una posición completamente abierta de 10 pulgadas con otras 3 posiciones intermedias. Para activar o ajustar la posición de la pata, simplemente tira de la pata con resorte hacia abajo para mover cada pata de manera independiente. La posición de la pata se puede desplegar en una posición de 90 grados o 45 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás, bloqueándose de manera segura en 5 posiciones a través de un arco de 180 grados. El montaje de riel de liberación rápida de Accu-Tac es simple, rápido y muy seguro. La liberación rápida se adhiere a un riel estándar Arca Swiss o de estilo Arca y se monta en segundos sin necesidad de usar herramientas adicionales para apretar. Nuestro diseño de extensión de patas con trinquete permite al tirador ajustar rápidamente a 5 alturas diferentes sin tener que alinear cada pata por igual. La extensión de patas con resorte se retrae rápidamente con una palanca de retracción de un botón. La altura de la pata retraída de 6 pulgadas se extiende a una posición completamente abierta de 10 pulgadas con 3 otras posiciones intermedias. Para activar o ajustar la posición de la pata, simplemente tira de la pata con resorte hacia abajo para mover cada pata de manera independiente. La posición de la pata se puede desplegar en una posición de 90 grados o 45 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás, bloqueándose de manera segura en 5 posiciones a través de un arco de 180 grados. Liberación Rápida: Materiales aleación de aluminio 6061 T6 / hardware de acero de alta resistencia Altura Mínima (Patas a 45°) 6.25" / 158.75 mm Altura Mínima (Patas a 90°) 8.0" / 203 mm Altura Máxima (Patas a 90°) 10.75" / 273 mm Estancia Mínima (Patas a 45°) 9.25" / 235 mm Estancia Máxima (Patas a 90°) 15.75" / 400 mm Ancho en Posición Cerrada 3.25" / 82.5 mm Longitud en Posición Cerrada 9.0" / 228.6 mm Peso 22 oz Color Negro Mate Tipo de Recubrimiento III (MIL-SPEC) Anodizado Duro Especificación Arca: Materiales aleación de aluminio 6061 T6 / hardware de acero de alta resistencia Altura Mínima 6.5" / 165mm (Patas a 45°) Altura Mínima 8.25" / 210mm (Patas a 90°) Altura Máxima 11.00" / 279.40 mm (Patas a 90°) Estancia Mínima 9.25" / 235mm (Patas a 45°) Estancia Máxima 15.75" / 400mm (Patas a 90°) Ancho en Posición Cerrada 3.250" / 82.5mm Longitud en Posición Cerrada 9" / 228.6mm Peso 22.96 oz Color Negro Mate Tipo de Recubrimiento III (MIL-SPEC) Anodizado Duro



Atributos

- Nombre: ACCU-TAC SR-5 G2 ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK
- Fabricante: ACCU-TAC
- N.º de producto: 100040480
- N.º fabr.: SRASQD-G205
- Altura: 6.5 to 11
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 22.96 oz
- Peso de entrega: 0.907kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 318mm
- UPC: 858520006305

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode AccuTac SR5 G2
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode AccuTac SR5 G2

Introducción

Gracias por elegir el bipode AccuTac SR5 G2. Este producto ha sido diseñado y fabricado en EE. UU. con los más altos estándares de calidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el bipode, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el bipode si está dañado o si alguna parte no funciona correctamente.
- Siempre utiliza el bipode en un área segura y adecuada para el tiro.
- Mantén el bipode limpio y seco para evitar la corrosión y el mal funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado y asegurado antes de cada uso.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- No sobrecargues el bipode con un peso superior al recomendado.
- Al ajustar las patas del bipode, hazlo con cuidado para evitar lesiones.
- Utiliza las posiciones de las patas de manera adecuada; asegúrate de que estén bloqueadas en su lugar antes de usar el bipode.
- No uses el bipode en superficies inestables o irregulares.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Asegúrate de que el bipode esté en su posición cerrada.
- Conecta el bipode a un riel Picatinny 1913 o Arca Swiss.
- Asegúrate de que esté correctamente asegurado y que no haya movimiento.

2. Ajuste de las Patas:

- Para extender las patas, tira de la palanca de retracción hacia abajo.
- Ajusta cada pata a la altura deseada (entre 6 y 10.75 pulgadas).
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.

3. Posicionamiento de las Patas:

- Puedes desplegar las patas en un ángulo de 90 grados o 45 grados.
- Asegúrate de que cada pata esté segura en su posición.

4. Uso del Bipode:

- Coloca tu rifle en la parte superior del bipode.
- Asegúrate de que el rifle esté equilibrado y seguro.
- Usa el bipode para estabilizar tu tiro y mejorar la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero.
- Si es posible, recicla los materiales del bipode en instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto peligroso, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda siempre que tu seguridad y la de otros es lo más importante al utilizar productos como el bipode AccuTac SR5 G2.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es