

# AR-15 PISTOL GRIP LOCK WASHER - LUTH-AR PISTOL GRIP SCREW LOCK WASHER

[Partes de Armas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Componentes empuñaduras](#)

Arandela de bloqueo del tornillo del grip de pistola OEM de Luth-AR.



## Atributos

- Nombre: [LUTH-AR PISTOL GRIP SCREW LOCK WASHER](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100041700
- N.º fabr.: LR-24
- Color: Silver
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la Arandela de Bloqueo del Tornillo del Grip de Pistola de LuthAR. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste seguro y fiable para tu grip de pistola AR15. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si encuentras algún problema con el producto, no lo uses y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la arandela de bloqueo en combinación con el tornillo adecuado para el grip de pistola.
- No fuerces la instalación del producto; asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
- No utilices la arandela si está dañada o deformada.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos durante la instalación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y ordenada.

### 2. Instalación:

- Retira el tornillo existente del grip de la pistola.
- Coloca la arandela de bloqueo sobre el tornillo nuevo.
- Inserta el tornillo con la arandela de bloqueo en el orificio del grip de la pistola.
- Aprieta el tornillo firmemente, pero sin excederte, para evitar dañar el grip o la arandela.

### 3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el grip esté firmemente sujeto y no se mueva.
- Realiza una prueba funcional para asegurarte de que todo esté en orden.

## Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas desechar el producto, asegúrate de seguir las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o asistencia, por favor, contacta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si encuentras un producto que crees que puede ser peligroso, repórtalo a las autoridades competentes y verifica actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)