

# SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND REAR SHORT ACTION 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases para visor de acción corta con parte trasera redonda EGW Savage 10-16. Añade la versatilidad de un riel de visor Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fresado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de los ojos, además de una gran flexibilidad en la elección del visor. Perforado para encajar en los agujeros de montaje del visor de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de visor Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresado a partir de aluminio 6061 T6 extruido ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torsión y una gota de loctite azul para el montaje.



## Atributos

- Nombre: EGW SAVAGE 10-16 ROUND REAR SHORT ACTION 20 MOA
- Fabricante: EGW
- N.º de producto: 296000212
- N.º fabr.: 41002
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 10,11,12,14,16
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Savage Arms
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370105373

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Visor de Acción Corta Redonda EGW Savage](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Visor de Acción Corta Redonda EGW Savage

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Visor de Acción Corta Redonda EGW Savage. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios relacionados con cuidado y respeto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases del visor en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o problema, no utilices el producto y contacta al fabricante para obtener ayuda.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar las bases del visor, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Usa protección ocular adecuada mientras instalas o ajustas las bases del visor.
- Sigue todas las recomendaciones del fabricante con respecto a las especificaciones de par de torsión y el uso de Loctite.
- Asegúrate de que los anillos del visor utilizados sean compatibles con el sistema de riel Picatinny.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar el producto o afectar su rendimiento.
- Siempre verifica la alineación del visor después de la instalación para asegurar un ajuste correcto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.

### 2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje del visor de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las Bases de Visor de Acción Corta Redonda EGW Savage con los agujeros.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros designados.
- Aprieta los tornillos gradualmente, asegurando una presión uniforme a lo largo de la base.
- Aplica Loctite azul a los tornillos y aprieta a un par de 20 pulgadas-libras.
- Deja que el Loctite cure de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso

- Una vez instaladas, fija los anillos del visor Picatinny o Weaver a las bases del visor.
- Monta tu visor de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia de los ojos y asegúrate de que el visor esté firmemente asegurado.

### 4. Revisión PostInstalación

- Inspecciona la instalación en busca de tornillos sueltos o desalineación.
- Realiza una verificación de funcionamiento asegurándote de que el visor esté montado de forma segura y operativo.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para componentes de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para productos metálicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación, uso o seguridad de las Bases de Visor de Acción Corta Redonda EGW Savage, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)