

# UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW UNIVERSAL TRIJICON RMR MOUNT .468 RADIUS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Mate Negro Duro Longitud Total: 1.780" Ancho Total: 1.1" Altura Total: .335" Radio: .468" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32 Ajuste de Punto Rojo: Trijicon RMR, Holosun HS507C Montaje de radio inferior .468". Debería haber un pequeño espacio en la parte superior del radio entre el receptor y el montaje cuando esté instalado. Las dos medidas en este montaje son .500"-.505" y .8625". Esto debería encajar en diámetros de cañón/receptor de .936"-1.350". Montaje de radio inferior .670". Debería haber un pequeño espacio en la parte superior del radio entre el receptor y el montaje cuando esté instalado. Las dos medidas en este montaje son .500"-.505" y .8625" que deberían encajar en el anillo del receptor de las siguientes armas: Aplicaciones Comunes para el montaje de radio inferior .670": Escopeta: Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinchi, M2 (Funciona solo en el conjunto delantero, tornillos 8-40) Benelli Supernova (Funciona solo en el conjunto delantero, tornillos 8-40 Y tornillos más largos) Browning A-Bolt 12 Gauge Savage 210 Savage 212 Savage 220 Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (Funciona solo en el conjunto delantero, tornillos 8-40) Winchester 1300 Winchester SXP Rifle: Remington 700, 722, 40x Remington 783 Remington 710/770 Remington xp 100 Remington 4, 6, 7400, 7615 (Solo conjunto delantero, tornillos 8-40) Modelos de cerrojo de Savage Winchester 70



## Atributos

- Nombre: [EGW UNIVERSAL TRIJICON RMR MOUNT .468 RADIUS](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000583
- N.º fabr.: 49524
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Numero de bases: 1-Piece
- Peso de entrega: 0.038kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370116492

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el **UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT EGW UNIVERSAL TRIJICON RMR MOUNT .468 RADIUS**. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue cuidadosamente las instrucciones y pautas de seguridad a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Verifica que no haya piezas sueltas o dañadas antes de cada uso.
- Mantén el montaje fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daños:** Un montaje incorrecto puede dañar tu arma o el visor. Asegúrate de que todas las medidas se ajusten a tu equipo.
- **Uso de Hardware:** Usa solo el hardware de montaje proporcionado (tornillos de cabeza plana 632 y tornillo de ajuste 632) para evitar fallos de instalación.
- **Espacio entre el Receptor y el Montaje:** Debe haber un pequeño espacio en la parte superior del radio entre el receptor y el montaje cuando esté instalado. Esto es crucial para un funcionamiento seguro.
- **Aplicaciones Específicas:** Asegúrate de que el montaje sea compatible con tu arma. Consulta la lista de aplicaciones comunes para verificar la compatibilidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que el montaje sea adecuado para tu arma. Las dimensiones deben encajar en diámetros de cañón/receptor de .936"1.350".
2. **Instalación:**
  - Coloca el montaje en la parte superior del receptor.
  - Usa los tornillos de cabeza plana 632 para fijar el montaje. Asegúrate de que estén bien apretados, pero no los fuerces.
  - Ajusta el tornillo de ajuste 632 según sea necesario para asegurar el visor en su lugar.
  - Verifica que haya un pequeño espacio entre el receptor y el montaje.
3. **Uso:**
  - Ajusta el punto rojo según las instrucciones del fabricante del visor (Trijicon RMR, Holosun HS507C).
  - Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que el montaje y el visor funcionen correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Materiales:** El montaje está hecho de aluminio 7075. Verifica las normativas locales para la reciclabilidad del aluminio.
- **Desecho:** Si el producto está dañado o no es reutilizable, llévalo a un centro de reciclaje autorizado.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Puedes buscar información sobre el producto en el sistema de alertas rápidas de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar un uso seguro del **UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT EGW UNIVERSAL TRIJICON RMR MOUNT .468 RADIUS**.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)