

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES - FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

JCW (Llave de tuerca de castillo conjunta) es una llave de tuerca de castillo doble, robusta y dedicada, mecanizada con precisión CNC a partir de acero 4140, tratada térmicamente y oxidada en negro; es algo que FDC siempre ha querido y necesitado. No podían encontrar una que les gustara, así que respondieron a sus propias oraciones y la hicieron. Al igual que muchos usuarios de AR, FDC utilizó una llave de armero pesada y difícil de manejar, o una llave de tuerca de castillo de metal estampado barata que no se podía usar con un torquímetro; ambas funcionan, pero ninguna es ideal. Una es excesiva, la otra apenas es adecuada. La práctica JCW combina dos llaves de tuerca de castillo en una. En un extremo, tiene una llave de tuerca de castillo convencional de 3 garras, abarcando 180 grados. En el otro extremo, tiene una única llave de 2 garras, espaciadas solo 90 grados. JCW mide 3.5" x 1.84" (en su punto más ancho), pero sorprendentemente pesa 3.14 oz, debido a su construcción de acero 4140. JCW fue diseñada desde el principio para ser utilizada con un torquímetro. En algunas placas finales con sockets de giro rápido (QD), los sockets cubren una buena parte de la circunferencia de la tuerca de castillo, y hay ocasiones en las que no se pueden acceder a todas las 3 muescas de la llave. El propio ESF (Placa final, Adaptador de correa, Forward Controls) de FCD cubre 1/4 de la circunferencia de la tuerca de castillo (la carcasa de giro rápido de ESF actúa como un fondo para asegurar que no se doble bajo una fuerza de tiro imprevista). La llave de 2 garras de JCW está diseñada específicamente para esta tarea. JCW tiene un socket central para usar con un torquímetro. TM indica que se debe aplicar un torque de 38 a 42 ft/Lb a la tuerca de castillo antes de asegurarla en dos lugares; este valor de torque está convenientemente grabado en la JCW también. JCW está orgullosamente diseñada y fabricada en EE. UU., es una colaboración entre Forward Controls Design y Arson Machine Co, OR. Llave de tuerca de castillo dedicada, mecanizada en billet, tratada térmicamente, llave de tuerca de 2 garras, llave de tuerca de 3 garras.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN JOINT MUZZLE DEVICE WRENCH](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 430103547
- N.º fabr.: JMW
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 1.914kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 687408648531

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Castillo Conjunta JCW](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Castillo Conjunta JCW

Introducción

¡Gracias por elegir la llave de tuerca de castillo conjunta JCW! Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución robusta y eficiente en el uso de tuercas de castillo en aplicaciones de armamento. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar la JCW únicamente para su propósito previsto. No la utilices para aplicaciones que no sean compatibles con su diseño.
- **Inspección:** Antes de cada uso, revisa la llave para detectar cualquier daño visible. Si encuentras alguna imperfección, no la utilices y contacta a un profesional.
- **Almacenamiento:** Guarda la llave en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.
- **Protección Personal:** Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular herramientas y dispositivos mecánicos.
- **Uso en Grupo:** Si trabajas en un entorno donde hay otras personas, asegúrate de que estén a una distancia segura mientras utilizas la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Torque Adecuado:** Aplica un torque de 38 a 42 ft/Lb a la tuerca de castillo antes de asegurarla en dos lugares. Esta información está grabada en la JCW para tu conveniencia.
- **Acceso a la Tuerca:** Asegúrate de que la llave tenga acceso libre a la tuerca de castillo. En algunos casos, los sockets de giro rápido pueden cubrir parte de la tuerca, lo que podría dificultar el uso de la llave.
- **Uso del Torquímetro:** La JCW ha sido diseñada para ser utilizada con un torquímetro. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante del torquímetro para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un torquímetro compatible.

2. Uso de la JCW:

- Selecciona el extremo adecuado de la JCW: utiliza la llave de 3 garras para tuercas de castillo convencionales o la llave de 2 garras para espacios más reducidos.
- Coloca la llave sobre la tuerca de castillo y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Si usas un torquímetro, conecta el socket central de la JCW al torquímetro y aplica el torque recomendado.

3. Finalización:

- Una vez que la tuerca esté asegurada, retira la JCW y guarda la herramienta adecuadamente.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites la JCW, asegúrate de desecharla de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de herramientas y materiales metálicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el producto en lugar de desecharlo. La mayoría de los centros de reciclaje aceptan herramientas metálicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta a tu proveedor o distribuidor local. Es importante que todos los productos tengan un punto de contacto en la UE para facilitar la comunicación sobre cualquier inquietud de seguridad.

Conclusión

La seguridad del usuario es nuestra prioridad. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con la llave de tuerca de castillo conjunta JCW sea segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema a las autoridades correspondientes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es