

# RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER - STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER MALE ASSEMBLY BLK

[Home](#)

El Adaptador de Culata Rápido Mini te permite reducir considerablemente la longitud de tu arma para un almacenamiento compacto y un transporte fácil sin modificaciones. Permite la fijación y retirada de tu culata o soporte de pistola en segundos. Cómo usar: Para separar, tira de la pestaña de liberación inferior y gira en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. La culata se separará del arma. Para volver a fijar, alinea las dos piezas, presiona e gira en sentido horario 30 grados. El mecanismo de bloqueo de acero asegura automáticamente el adaptador. Su construcción en aluminio 7075 y componentes internos de acero hacen que el RAB-AD Mini sea robusto y ligero. El RAB-AD Mini está diseñado para armas que utilizan culatas de tubo de amortiguador estilo AR que no requieren la retención de un peso de amortiguador y un resorte. El RAB-AD Pic Rail está diseñado para armas que utilizan receptores con raíl MIL-STD-1913 (raíl Picatinny). Características del RAB-AD Mini: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El RAB-AD pesa 2 onzas Añade 1.25 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: El RAB-AD Mini es compatible con el RAB-AD Pic Rail para adaptar culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. No es compatible con rifles AR15 estándar ya que no puede retener el peso de amortiguador y resorte. \*Herramientas de armero proporcionadas. Solo se requiere una llave de trinquete de 3/8\* Características del RAB-AD Pic Rail: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El RAB-AD pesa 3.7 onzas Añade 1.46 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: Compatible con RAB-AD MINI para adaptar receptores con raíl a culatas de estilo tubo de amortiguador \*Llaves hexagonales proporcionadas. RAB-AD MINI (ENSAMBLE MACHO): Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El ENSAMBLE MACHO del RAB-AD pesa 1.4 onzas NOTA: El Ensamble MACHO del RAB-AD Mini es compatible con el ensamble hembra del RAB-AD MINI y el ensamble hembra del RAB-AD Pic Rail para adaptar culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. No es compatible con rifles AR15 estándar ya que no puede retener el peso de amortiguador y resorte. \*Herramientas de armero proporcionadas. Solo se requiere una llave de trinquete de 3/8\*



## Atributos

- Nombre: STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER MALE ASSEMBLY BLK
- Fabricante: STERN DEFENSE, LLC
- N.º de producto: 430107767
- N.º fabr.: 008- SD RAB-AD
- Acabado: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 850001176835

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD

## Introducción

Gracias por adquirir el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD de STERN DEFENSE, LLC. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios para armas con cuidado.
- Mantén el adaptador y todos los componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, interrumpe su uso de inmediato y contacta a un profesional calificado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y accesorios.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** El RABAD Mini está diseñado para armas que utilizan culatas de tubo de amortiguador estilo AR que no requieren la retención de un peso de amortiguador y un resorte. No es compatible con rifles AR15 estándar.
- **Instalación:** Usa el adaptador solo con equipos compatibles. Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras antes de usarlo.
- **Desmontaje:** Al desmontar el adaptador, tira de la pestaña de liberación inferior y gira en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. No fuerces el mecanismo.
- **Reinstalación:** Alinea las dos piezas, presiona e gira en sentido horario 30 grados para asegurar. Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté activado.
- **Límite de Peso:** Ten en cuenta el peso de la culata o soporte de pistola conectado al adaptador. Un peso excesivo puede afectar el rendimiento y la seguridad.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona el mecanismo de bloqueo y asegúrate de que funcione sin problemas.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el adaptador en temperaturas extremas o condiciones que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura. Alinea el RABAD Mini con el tubo de amortiguador del arma. Empuja el adaptador sobre el tubo de amortiguador hasta que esté completamente asentado. Gira el adaptador en sentido horario para asegurarlo en su lugar.
2. **Desmontaje del Adaptador:** Tira de la pestaña de liberación inferior. Gira el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. Tira suavemente del adaptador alejándolo del tubo de amortiguador.
3. **Reinstalación del Adaptador:** Alinea el RABAD Mini con el tubo de amortiguador. Empuja el adaptador sobre el tubo de amortiguador hasta que esté completamente asentado. Gira el adaptador en sentido horario 30 grados para asegurarlo.
4. **Mantenimiento Regular:** Limpia el adaptador regularmente para prevenir la acumulación de suciedad y escombros. Lubrica el mecanismo de bloqueo según sea necesario para asegurar un funcionamiento suave.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RABAD Mini y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera el reciclaje donde sea posible para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD, comunícate directamente con tu minorista o el fabricante.

Gracias por elegir el RABAD Mini. Tu seguridad es nuestra prioridad. Siempre sigue estas pautas para garantizar el uso adecuado y seguro de tu producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)