

MCR DUAL-FEED 223 WYLDE SEMI-AUTO UPPER RECEIVER - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR 223 WYLDE 16.25" BBL PIC&M-LOK HANDGUARD UPPER EURO ONLY

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

Conjunto de receptor superior MCR Dual-Feed 223 Wylde Semi-Auto Drop-On que mejora tus receptores inferiores o rifles estándar. Cañón de cambio rápido de 16.25" .223 Wylde, 1:7" RHT, ½"-28 TPI. Operación de pistón de gas de corto recorrido. Alimentación dual – Acepta cargadores STANAG 4179 y munición enlazada M27. Receptor superior de billet 7075-T6 mecanizado con precisión, tapa de alimentación y mango de carga. Bandeja de alimentación de acero billet mecanizada con precisión. Acabado – Fosfato de manganeso y anodizado duro Tipo III, Clase 2 - Negro. Portacorreas de cerrojo semi-auto. Receptor superior semi-auto (sin bolsillo para auto-sear). Estilo de guardamanos – Clásico, riel MIL-STD 1913 o riel MIL-STD 1913 a las 12 en punto. M-LOK a las 3, 6 y 9. Conjunto de mira ajustable. Mango de cañón de cambio rápido. Se envía con resorte principal de acción, retén de cerrojo, espaciador de culata de carabina, (100) enlaces M27 y manual del operador. Hecho en EE. UU.



Atributos

- Nombre: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR 223 WYLDE 16.25" BBL PIC&M-LOK HANDGUARD UPPER EURO ONLY](#)
- Fabricante: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 430107781
- N.º fabr.: MCR-060M-E
- Acabado: Matte
- Boca del arma: 1/2-28
- Cartucho: 223 Wylde
- Color: Black
- Contorno: Heavy
- Estilo: Complete
- Giro: 1-7
- Longitud: 16.25"
- Modelo: MCR
- Tipo de arma: Fightlite Industries
- Peso de entrega: 4.536kg
- Altura de envío: 165mm
- Ancho de envío: 362mm
- Longitud de envío: 940mm
- UPC: 850017078208

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.e

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Receptor Superior MCR DualFeed 223 Wylde SemiAuto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Receptor Superior MCR DualFeed 223 Wylde SemiAuto

Introducción

Gracias por elegir el Receptor Superior MCR DualFeed 223 Wylde SemiAuto de Fightlite Industries. Este producto está diseñado para un rendimiento seguro y confiable. Para asegurar tu seguridad y la de los demás, por favor lee esta guía cuidadosamente y sigue todas las instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el receptor superior como si estuviera cargado.
- Mantén el receptor superior apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el receptor superior en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales respecto a la propiedad y uso de armas de fuego.
- Inspecciona el receptor superior antes de cada uso en busca de signos de daño o mal funcionamiento.
- Usa solo munición recomendada para evitar malfunciones.
- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar el receptor superior.
- No modifiques el receptor superior de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté en una condición segura antes de acoplar o desacoplar el receptor superior.
- Evita usar el receptor superior en condiciones húmedas o mojadas para prevenir corrosión y mal funcionamiento.
- Ten cuidado con la temperatura de operación del receptor superior; el calor excesivo puede afectar el rendimiento.
- Mantén tus manos y cara alejadas de la acción del receptor superior mientras operas.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones en el cañón o la recámara antes de disparar.
- Si ocurre un mal funcionamiento, mantén el arma apuntando en una dirección segura y sigue los procedimientos adecuados para despejar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el receptor superior existente del receptor inferior.
3. Alinea el Receptor Superior MCR DualFeed 223 Wylde con el receptor inferior.
4. Asegura el receptor superior bloqueando los pasadores de desensamble en su lugar.
5. Confirma que el receptor superior esté correctamente colocado y bloqueado.

Uso

1. Carga el arma con munición compatible .223 Wylde.
2. Carga el arma tirando del mango de carga completamente hacia atrás y soltándolo.
3. Apunta el arma hacia tu objetivo previsto mientras mantienes una posición de tiro segura.
4. Activa el mecanismo de seguridad hasta que estés listo para disparar.
5. Cuando estés listo, desactiva la seguridad y aprieta el gatillo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el receptor superior de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes de armas de fuego.
- No elimines el receptor superior en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor contacta al servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener la información de tu producto disponible al comunicarte para obtener asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a asegurar una experiencia segura y agradable con tu Receptor Superior MCR DualFeed 223 Wylde SemiAuto. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el manejo y uso de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es