

# FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 13 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

[Partes de Armas cortas](#) > [Recoil Parts](#) > [Recoil Springs](#)

## Diseñado para una Máxima Consistencia y Fiabilidad

Diseñado por CAD y construido según especificaciones aeroespaciales a partir de silicio cromado, acero inoxidable resistente a la corrosión o cromo vanadio para una durabilidad, consistencia y rendimiento confiable máximos. Construido según especificaciones aeroespaciales; tratado térmicamente, granallado y completamente aliviado de tensiones para minimizar el asentamiento del resorte. RESORTES DE RETROCESO GLOCK® - Alambre plano, aleación de cromo vanadio, enrollado para ajustarse al diámetro del vástago guía de fábrica de .250" o menos. GLOCK® 17 se adapta a los modelos de gran tamaño 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. El peso de fábrica es de 17 lb. GLOCK® 19 se adapta a los modelos 19, 23, 25, 32. El peso de fábrica es de 18 lb.



## Atributos

- Nombre: [ISMI 13 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)
- Fabricante: [ISMI](#)
- N.º de producto: 445000012
- N.º fabr.: GL13
- Modelo: 17
- Pounds: 13 lbs
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 74mm
- Longitud de envío: 173mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING PARA GLOCK® 17](#)
- [Sobre nosotros](#)

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING PARA GLOCK® 17

## Introducción

Gracias por elegir el RESORTE DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING PARA GLOCK® 17. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego Glock. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte de retroceso sea compatible con tu modelo de Glock antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue los procedimientos de seguridad estándar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el resorte de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si experimentas cualquier problema durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el resorte de retroceso.
- No intentes modificar el resorte de retroceso ni usarlo de ninguna manera diferente a la prevista.
- Evita la exposición a productos químicos agresivos o temperaturas extremas que puedan afectar la integridad del material del resorte.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) apropiado al manejar el resorte de retroceso, como guantes y gafas de seguridad.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al manejar tu arma de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un tornillo de banco o una superficie de trabajo estable.
- Asegúrate de que tu Glock esté descargada y apuntando en una dirección segura.

### 2. Remoción del Viejo Resorte de Retroceso

- Usando la herramienta de punzonado, retira cuidadosamente la varilla guía del deslizamiento.
- Saca el viejo resorte de retroceso y deséchalo adecuadamente.

### 3. Instalación del Nuevo Resorte de Retroceso

- Toma el nuevo RESORTE DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO y alinéalo con la varilla guía.
- Asegúrate de que el resorte esté enrollado correctamente y se ajuste firmemente a la varilla guía.
- Inserta la varilla guía de nuevo en el deslizamiento, asegurándote de que esté bien asentada.

### 4. Verificaciones Finales

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté seguro.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere correctamente.

### 5. Uso

- Usa el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las pautas de seguridad.
- Revisa regularmente el resorte de retroceso por desgaste y reemplázalo según sea necesario.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el viejo resorte de retroceso y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera ambientalmente amigable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Es importante dirigir cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad al punto de contacto adecuado basado en la UE.

## **Conclusión**

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar el uso seguro y efectivo de tu RESORTE DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING PARA GLOCK® 17. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones para disfrutar de todos los beneficios de tu producto. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)