

# AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

El sistema de retroceso con resorte capturado Gen 2 Drop-in ayuda a que tu AR funcione de manera más suave y silenciosa sin modificaciones permanentes. El resorte de amortiguador, cuidadosamente equilibrado y diseñado a medida, combinado con el amortiguador JP LMOS, reduce enormemente la fricción y la vibración: despidete del molesto ruido de "cuchara sobre un rallador de queso" de los resortes y amortiguadores convencionales. Se adapta a tubos de amortiguador tanto para culatas colapsables estilo M4 como, utilizando el espaciador incluido, a los tubos más largos para culatas fijas. Los Kits de Tasa de Resorte Auxiliar para el JP Silent Captured Spring permiten la afinación personalizada del dispositivo para un rifle determinado. Mientras que el resorte por defecto ofrece el mejor rendimiento para una amplia gama de configuraciones, un simple desensamble y reensamble del JPSCS con una tasa de resorte ligeramente diferente puede ofrecer un rendimiento verdaderamente optimizado, particularmente para rifles sin un bloque de gas ajustable. Los beneficios de los Resortes Silenciosos Capturados Gen 2 incluyen: Nuevo vástago guía de aluminio que reduce el peso total Viene con tres pesos de acero inoxidable Masas más pesadas se traducen en más masa de amortiguación y posibilidad de rebote del cerrojo Correspondencia total entre las masas SCS y los amortiguadores H1, H2 y H3 Amortiguadores intercambiables permiten la conversión entre modelos AR-15 y AR-10 (y viceversa) Incluye espaciador para permitir la instalación en tubos de amortiguador de longitud carabina y de longitud de rifle, así como tres pesos de acero inoxidable. El amortiguador de peso estándar pesa aproximadamente 3.0 onzas.



## Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000209
- N.º fabr.: JPSCS2-15
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812872023977

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para AR15 Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para AR15 Silent Captured Springs Gen 2

## Introducción

Gracias por elegir el AR15 Silent Captured Springs Gen 2 de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle AR15, asegurando un funcionamiento más suave y silencioso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente antes de usar el producto para garantizar una operación segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar cualquier componente.
- Usa el producto solo como se indica, siguiendo todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el AR15 Silent Captured Springs Gen 2 sea compatible con tu modelo específico de AR15.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Ten cuidado al manejar el producto, ya que los resortes pueden estar bajo tensión y pueden causar lesiones si no se manejan adecuadamente.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado al trabajar con armas de fuego, incluyendo protección ocular y auditiva.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro al usar tu arma de fuego equipada con este producto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que tu AR15 esté descargado y en una condición segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un punzón y un martillo.

### 2. Pasos de Instalación

- Quita el amortiguador y el resorte existentes de tu tubo de amortiguador AR15.
- Inserta el nuevo AR15 Silent Captured Springs Gen 2 en el tubo de amortiguador.
- Si usas una culata fija de rifle, instala el espaciador incluido según sea necesario.
- Asegúrate de que el resorte esté colocado correctamente y que no haya obstrucciones en el tubo de amortiguador.
- Vuelve a ensamblar tu arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso

- Después de la instalación, prueba el funcionamiento de tu AR15 en un entorno seguro y controlado.
- Monitorea cualquier sonido inusual o mal funcionamiento durante la operación.
- Si se detectan problemas, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en los residuos domésticos normales.
- Considera reciclar componentes cuando sea posible para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para asistencia o consultas sobre el AR15 Silent Captured Springs Gen 2, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu AR15 Silent Captured Springs Gen 2. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)