

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

El sistema de retroceso con resorte capturado Gen 2 Drop-in ayuda a que tu AR funcione de manera más suave y silenciosa sin modificaciones permanentes. El resorte de amortiguador, cuidadosamente equilibrado y diseñado a medida, combinado con el amortiguador JP LMOS, reduce enormemente la fricción y la vibración: despídete del molesto ruido de "cuchara sobre un rallador de queso" de los resortes y amortiguadores convencionales. Se adapta a tubos de amortiguador tanto para culatas colapsables estilo M4 como, utilizando el espaciador incluido, a los tubos más largos para culatas fijas. Los Kits de Tasa de Resorte Auxiliar para el JP Silent Captured Spring permiten la afinación personalizada del dispositivo para un rifle determinado. Mientras que el resorte por defecto ofrece el mejor rendimiento para una amplia gama de configuraciones, un simple desensamble y reensamble del JPSCS con una tasa de resorte ligeramente diferente puede ofrecer un rendimiento verdaderamente optimizado, particularmente para rifles sin un bloque de gas ajustable. Los beneficios de los Resortes Silenciosos Capturados Gen 2 incluyen: Nuevo vástago guía de aluminio que reduce el peso total Viene con tres pesos de acero inoxidable Masas más pesadas se traducen en más masa de amortiguación y posibilidad de rebote del cerrojo Correspondencia total entre las masas SCS y los amortiguadores H1, H2 y H3 Amortiguadores intercambiables permiten la conversión entre modelos AR-15 y AR-10 (y viceversa) Incluye espaciador para permitir la instalación en tubos de amortiguador de longitud carabina y de longitud de rifle, así como tres pesos de acero inoxidable. El amortiguador de peso estándar pesa aproximadamente 3.0 onzas.



Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000210
- N.º fabr.: JPSCS2-15K
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 330mm
- UPC: 812872024011

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el AR15 Silent Captured Springs Gen 2 de J P Enterprises. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar que tu producto funcione de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según se indica en este manual.
- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes de armas con cuidado y respeto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o irregularidad, no utilices el producto y consulta a un profesional calificado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar los Silent Captured Springs.
- Evita usar el producto con tubos de amortiguador o componentes incompatibles.
- No intentes modificar o desensamblar los Silent Captured Springs más allá de las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Asegúrate de que el área de instalación esté libre de obstrucciones y distracciones.
- Sé consciente de tu entorno al usar un arma de fuego equipada con los Silent Captured Springs.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave y cualquier espaciador requerido.

2. Instalación

- Retira el amortiguador y el resorte existentes del tubo de amortiguador.
- Inserta el JP Silent Captured Spring en el tubo de amortiguador. Asegúrate de que esté bien colocado.
- Si usas un tubo de amortiguador más largo para culatas fijas, instala el espaciador incluido según sea necesario.
- Reinstala el pasador de retención del amortiguador y el ensamblaje del tubo de amortiguador de acuerdo con las especificaciones de tu arma.

3. Uso

- Prueba la funcionalidad del arma con los nuevos Silent Captured Springs instalados.
- Asegúrate de que funcione sin problemas y verifica si hay sonidos o acciones inusuales.
- Si es necesario, ajusta la tasa del resorte utilizando los Kits de Tasa de Resorte Auxiliar para un rendimiento óptimo.

4. Mantenimiento

- Limpia regularmente el tubo de amortiguador y los Silent Captured Springs para evitar la acumulación de suciedad y escombros.
- Inspecciona los componentes periódicamente en busca de desgaste y reemplaza cualquier parte dañada de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para componentes de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta con las autoridades locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AR15 Silent Captured Springs Gen 2, consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio al cliente a través de los canales apropiados.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es