

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

El sistema de retroceso con muelles capturados Gen 2 Drop-in ayuda a que tu AR funcione de manera más suave y silenciosa sin modificaciones permanentes. El muelle de amortiguación, cuidadosamente equilibrado y personalizado, combinado con el amortiguador JP LMOS, reduce significativamente la fricción y la vibración. Di adiós al molesto ruido de "cuchara sobre un rallador de queso" de los muelles y amortiguadores convencionales. Se adapta a tubos de amortiguador tanto para culatas colapsables estilo M4 como, utilizando el espaciador incluido, a los tubos más largos para culatas fijas. El amortiguador H2 es más pesado que el muelle estándar. El amortiguador incluye dos pesos de tungsteno además de un peso de acero. Pesa aproximadamente 4.7 oz. Se recomienda su uso en rifles de cañón corto, armas silenciadas, rifles de fuego selectivo y rifles de pistón. Los Kits de Tasa de Muelles Auxiliares para el JP Silent Captured Spring permiten la afinación personalizada del dispositivo para un rifle determinado. Aunque el muelle predeterminado ofrece el mejor rendimiento para una amplia gama de configuraciones, un simple desensamblaje y reensamblaje del JPSCS con una tasa de muelle ligeramente diferente puede ofrecer un rendimiento verdaderamente optimizado, particularmente para rifles sin un bloque de gas ajustable. La versión del Sistema de Muelles Pesados tiene pesos de tungsteno y se recomienda para Rifles de Caño Corto, Armas Silenciadas, Rifles con Amortiguador H2/H3, Rifles de Fuego Selectivo y Rifles de Pistón. Los beneficios del muelle capturado silencioso Gen 2 incluyen: Nuevo vástago guía de aluminio que reduce el peso total. Masas más pesadas se traducen en mayor masa de amortiguación y menor posibilidad de rebote del cerrojo. Correspondencia total entre las masas SCS y los amortiguadores H1, H2 y H3. Masa adicional añadida a los modelos AR-10 y 9mm para un mejor y más amplio funcionamiento. Amortiguadores intercambiables que permiten la conversión entre modelos AR-15 y AR-10 (y viceversa). Incluye espaciador para permitir la instalación en tubos de amortiguador de longitud carabina y de longitud rifle.



Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000215
- N.º fabr.: JPSCS2-10H2
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 70mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812872024004

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR

Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introducción

Gracias por elegir el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto ha sido diseñado para cumplir con los estándares de seguridad. Asegúrate de usarlo como se indica para minimizar riesgos.
- Recalls Mejorados:** En caso de cualquier problema de seguridad o recall, sigue las notificaciones de recall estandarizadas proporcionadas por el fabricante.
- Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o minorista.
- Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier alerta de seguridad o actualizaciones relacionadas con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso con Armas de Fuego Compatibles:** Asegúrate de que el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Instalación por Profesionales:** Se recomienda que la instalación y cualquier modificación sean realizadas por un armero calificado para prevenir accidentes.
- Inspección Regular:** Inspecciona regularmente el sistema de retroceso en busca de desgaste o daños. Reemplaza inmediatamente cualquier componente dañado.
- Uso en Entorno Seguro:** Siempre utiliza tu arma de fuego en un entorno seguro y controlado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Evitar Modificaciones:** No modifiques el producto ni sus componentes de ninguna manera, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar el proceso de instalación.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluido el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 y cualquier espaciador requerido.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el amortiguador y el muelle existentes de tu arma de fuego.
- Instala el JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 en el tubo de amortiguador. Asegúrate de que esté correctamente colocado.
- Si utilizas una culata fija, inserta el espaciador incluido según sea necesario para acomodar el tubo de amortiguador más largo.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, prueba la funcionalidad de tu arma de fuego en un entorno seguro.
- Monitorea el rendimiento del sistema de retroceso durante el uso. Si notas algún sonido o comportamiento inusual, cesa el uso inmediatamente e inspecciona el sistema.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes Antiguos:** Desecha cualquier muelle o amortiguador viejo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes metálicos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más soporte, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para cualquier consulta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es