

JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS WITH SPACER SHIM - JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK

These O-rings will replace any worn, deformed or lost rings from any JP Silent Captured Spring or Variable Mass Operating System (VMOS™) bolt carrier. Replacement of O-rings should take place when you start to see fraying or cracking of the rings. This will happen sooner in the case of 9mm carbines, around 5000 rounds.



Attributes

- Name: JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000265
- Mfr. No.: JPSCS2-ORING-PK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 812872025148

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für JPSCS2/VMOS ErsatzORinge mit Spacer Shim](#)
- [English: JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS CON ESPACIADOR](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS WITH SPACER SHIM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS CON SPACER SHIM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS WITH SPACER SHIM](#)
- [Suomi: JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim](#)
- [Český: Návod k použití pro Okroužky JPSCS2/VMOS s podložkou](#)

Sicherheitshinweise für JPSCS2/VMOS ErsatzORinge mit Spacer Shim

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die JPSCS2/VMOS ErsatzORinge mit Spacer Shim von J P ENTERPRISES entschieden hast. Diese O-Ringe sind speziell dafür konzipiert, abgenutzte, deformierte oder verlorene Ringe in JP Silent Captured Spring oder Variable Mass Operating System (VMOS™) BolzenTrägern zu ersetzen. Um die Sicherheit und Effektivität des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Ersetze die O-Ringe, wenn du Fransen oder Risse an den Ringen bemerkst.
- Achte besonders bei 9mm Karabinern darauf, dass der Austausch nach etwa 5000 Schuss erfolgt.
- Verwende nur die empfohlenen O-Ringe für die entsprechenden Modelle.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen der Ringe zu verhindern.
- Überprüfe die Installation nach dem Austausch, um sicherzustellen, dass alles korrekt sitzt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Reinige den Bereich, in dem die O-Ringe installiert werden.

2. Installation:

- Entferne die alten O-Ringe vorsichtig, um Beschädigungen am BolzenTräger zu vermeiden.
- Setze die neuen O-Ringe in die vorgesehenen Halterungen ein. Achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Füge den Spacer Shim hinzu, falls erforderlich, und stelle sicher, dass alles fest und sicher montiert ist.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation auf korrekten Sitz und Dichtheit.
- Teste das System, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte O-Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die die Umwelt schädigen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Stelle sicher, dass du alle relevanten Sicherheitsrichtlinien befolgst und die oben genannten Informationen beachtest, um die Sicherheit und Leistung deines Produkts zu gewährleisten.

JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim. This product is designed to replace worn, deformed, or lost Orings in your JP Silent Captured Spring or Variable Mass Operating System (VMOS™) bolt carrier. Proper use and maintenance of this product are essential for ensuring safety and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the Orings.
- Regularly inspect Orings for wear, fraying, or cracking.
- Follow all installation and usage instructions carefully.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Check Orings before each use for any signs of damage.
- Do not use the product if any Oring is frayed, cracked, or otherwise compromised.
- Use only the recommended Orings for your specific JP Silent Captured Spring or VMOS™ system.
- Avoid using Orings in conditions outside of their intended use, such as extreme temperatures or incompatible substances.
- Ensure that all components are installed securely to prevent malfunction during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and replacement Orings.
- Ensure that the work area is clean and free of debris.

2. Removal of Old ORings:

- Carefully remove the worn or damaged Orings from the bolt carrier.
- Inspect the area for any debris or damage that may affect the new Orings.

3. Installation of New ORings:

- Select the appropriate replacement Orings from the JPSCS2/VMOS kit.
- Place the new Orings into the designated grooves of the bolt carrier.
- Ensure that the Orings are seated properly and are not twisted or pinched.

4. Installation of Spacer Shim:

- If applicable, install the spacer shim according to the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the shim is positioned correctly to avoid interference with the bolt carrier's function.

5. Final Inspection:

- Doublecheck the installation of all components.
- Ensure that the Orings are secure and that there are no visible signs of damage.

6. Usage:

- After installation, operate the bolt carrier as per the manufacturer's instructions.
- Monitor the performance of the Orings during use and check for any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged Orings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of Orings in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim, please refer to the manufacturer's official website or customer support channels for assistance.

Thank you for prioritizing safety and performance with your JPSCS2/VMOS Replacement ORings.

Guía de Instrucciones de Seguridad para JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS CON ESPACIADOR

Introducción

Gracias por elegir los Orings de reemplazo JPSCS2/VMOS de J P Enterprises. Este producto está diseñado para reemplazar anillos desgastados, deformados o perdidos en sistemas de resorte capturado silencioso JP o en el sistema operativo de masa variable (VMOS™) del portacerrojo. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo.
- Reemplaza los Orings tan pronto como notes signos de desgaste, como deshilachado o agrietado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices el producto si está dañado o si no estás seguro de su estado.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza los Orings solo con sistemas compatibles. No los uses para otros fines.
- **Inspección regular:** Revisa los Orings regularmente, especialmente después de un uso intensivo, como en carabinas de 9 mm, donde el desgaste puede ocurrir alrededor de los 5000 disparos.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que la instalación se realice en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- **Herramientas adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y el reemplazo de los Orings.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

2. Retiro de Orings antiguos:

- Utiliza herramientas adecuadas para quitar los Orings desgastados.
- Desecha los Orings viejos de manera segura.

3. Instalación de nuevos Orings:

- Toma un Oring nuevo y asegúrate de que esté libre de defectos.
- Coloca el Oring en la ubicación adecuada, asegurándote de que esté asentado correctamente.
- Repite el proceso para cada Oring que necesites reemplazar.

4. Prueba de funcionamiento:

- Una vez instalados todos los Orings, realiza una prueba de funcionamiento para asegurar que todo esté en orden.
- Si notas alguna fuga o funcionamiento anómalo, revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Los Orings viejos deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No los tires en el medio ambiente. Busca un centro de reciclaje adecuado si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre seguridad del producto, consulta la plataforma Safety Gate de la UE. Aquí podrás encontrar actualizaciones sobre retiros de productos y otras alertas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el uso del producto, no dudes en buscar ayuda.

Instructions de Sécurité pour les JPSCS2/VMOS

REPLACEMENT ORINGS WITH SPACER SHIM

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les joints toriques de remplacement JPSCS2/VMOS avec spacer shim de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour remplacer les joints usés, déformés ou perdus de n'importe quel JP Silent Captured Spring ou du système d'exploitation à masse variable (VMOS™) de la culasse. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez toujours les joints avant chaque utilisation pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le produit si des fissures ou des effilochages sont visibles.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser de joints qui présentent des signes d'usure, de déformation ou de perte.
- Suivez les recommandations de remplacement pour éviter des dysfonctionnements potentiels.
- Ne pas tenter de réparer les joints toriques endommagés. Remplacez-les immédiatement.
- Assurez-vous que le produit est installé correctement pour éviter toute fuite ou défaillance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Retrait des anciens joints :

- Retirez soigneusement les joints usés ou endommagés de votre appareil.
- Inspectez la zone d'installation pour tout débris ou dommage.

3. Installation des nouveaux joints :

- Prenez un nouveau joint torique et vérifiez qu'il est en bon état.
- Placez le joint dans la rainure prévue à cet effet, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Si nécessaire, utilisez le spacer shim fourni pour assurer un ajustement correct.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que tous les joints sont correctement installés.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

Instructions d'Élimination

- Les joints toriques usés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les joints dans les égouts ou les cours d'eau.
- Renseignez-vous sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ces instructions. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS CON SPACER SHIM

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i JPSCS2/VMOS Replacement ORings con Spacer Shim di J P Enterprises. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente gli Oring per segni di usura, deformazione o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti sfilacciamenti o crepe sugli Oring.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di riparare o modificare gli Oring danneggiati.
- Utilizza solo ricambi originali J P Enterprises per garantire la sicurezza e la funzionalità.
- Indossa occhiali protettivi e guanti durante l'installazione per evitare infortuni.
- Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare errori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione degli Oring Usurati

- Rimuovi gli Oring esistenti dal sistema.
- Controlla il sistema per eventuali detriti o danni.

2. Installazione dei Nuovi Oring

- Prendi un nuovo Oring dalla confezione.
- Assicurati che l'Oring sia pulito e privo di difetti.
- Inserisci l'Oring nel sistema, assicurandoti che sia posizionato correttamente.

3. Verifica dell'Installazione

- Controlla che l'Oring sia ben fissato e non ci siano spazi vuoti.
- Effettua un test del sistema per assicurarti che funzioni correttamente.

4. Sostituzione Regolare

- Pianifica di controllare e sostituire gli Oring ogni 5000 colpi, specialmente per carabine 9mm.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli Oring usurati devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare gli Oring nella spazzatura domestica; informati sulle procedure di riciclaggio o smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti di J P Enterprises.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza ottimale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla JPSCS2/VMOS

REPLACEMENT ORINGS WITH SPACER SHIM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni O JPSCS2/VMOS z podkładką. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan pierścieni O, aby upewnić się, że nie są zużyte ani uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Wymień pierścienie O, gdy zauważysz strzępienie lub pękanie.
- Używaj pierścieni O tylko w systemach JP Silent Captured Spring lub Variable Mass Operating System (VMOS™).
- Unikaj używania pierścieni O w karabinach, które przekroczyły 5000 strzałów, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.
- Nie modyfikuj pierścieni O ani nie używaj ich w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części przed rozpoczęciem instalacji.
- Sprawdź, czy nowe pierścienie O są odpowiednie do Twojego systemu.

2. Instalacja:

- Zdemontuj uszkodzone pierścienie O z systemu.
- Oczyszczaj miejsce montażu z wszelkich zanieczyszczeń.
- Zainstaluj nowe pierścienie O, upewniając się, że są prawidłowo umiejscowione.
- Zmontuj system ponownie, upewniając się, że wszystkie części są dobrze dopasowane.

3. Użytkowanie:

- Używaj systemu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie kontroluj stan pierścieni O i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte pierścienie O zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pierścieni O do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które wymagają specjalnej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez producenta.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie pierścieni O JPSCS2/VMOS. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla minimalizacji ryzyka i zapewnienia długotrwałej wydajności produktu.

JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja että se on tarkastettu ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vaihda Orenkaat, kun huomaat niiden alkavan kulua tai halkeilla.
- Orenkaiden vaihtoa suositellaan erityisesti 9mm karbiineissa noin 5000 laukauksen jälkeen.
- Varmista, että Orenkaat ovat oikean kokoisia ja yhteensopivia JP Silent Captured Spring tai Variable Mass Operating System (VMOS™) kiväärin kantajan kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja välineitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Puhdista alue, johon Orenkaat asennetaan.

2. Orenkaiden vaihto

- Poista vanhat Orenkaat varovasti.
- Tarkista vanhojen Orenkaiden kunto ja varmista, että ne ovat täysin irti.
- Asenna uudet Orenkaat oikeaan paikkaan. Varmista, että ne istuvat tiiviisti.

3. Testaus

- Testaa asennus ennen käyttöä varmistaaksesi, että Orenkaat ovat kunnolla paikallaan.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ilman esteitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet Orenkaat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä Orenkaita tavallisen jätteen joukkoon, vaan seuraa paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetoilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti ja se tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Pidä tämä opas tallessa ja käytä sitä tarvittaessa.

Säkerhetsinstruktioner för JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim

Introduktion

Tack för att du valt JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim från J P Enterprises. Dessa Oringar är designade för att ersätta slitna, deformerade eller förlorade ringar i JP Silent Captured Spring eller Variable Mass Operating System (VMOS™) bolt carrier. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna guide.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Byt Oringar om du ser fransar eller sprickor på ringarna.
- Var medveten om att Oringar kan slitas snabbare vid användning av 9mm karbiner, vanligtvis runt 5000 skott.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av Oringar.
- Undvik att använda Oringar som har utsatts för oljor eller kemikalier som kan påverka deras hållbarhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Rengör området där Oringen ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla Oringen noggrant.
- Kontrollera att ytorna är rena och fria från skräp.
- Sätt försiktigt i den nya Oringen på rätt plats. Se till att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att Oringen fungerar som den ska.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att Oringen är i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Kasta gamla Oringar och förpackningar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning för mer information om hur du når dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av JPSCS2/VMOS ErsättningsOringar med Spacer Shim. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití pro Okroužky JPSCS2/VMOS s podložkou

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Okroužky JPSCS2/VMOS s podložkou od společnosti J P ENTERPRISES. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil opotřebované, deformované nebo ztracené kroužky ve vašem JP Silent Captured Spring nebo Variable Mass Operating System (VMOS™) bolt carrier. Správná instalace a údržba jsou klíčové pro zajištění bezpečného a efektivního fungování vašeho zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že Okroužky jsou správně nainstalovány a v dobrém stavu.
- Pravidelně kontrolujte Okroužky na známky opotřebení, deformace nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte třepení nebo praskání kroužků, okamžitě je vyměňte.
- Uchovávejte Okroužky mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Okroužky jsou určeny pouze pro použití v JP Silent Captured Spring a VMOS™ bolt carriers.
- Nepoužívejte Okroužky, pokud jsou viditelně poškozené nebo opotřebované.
- Při manipulaci s Okroužky se vyvarujte ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození.
- Při instalaci Okroužků dbejte na to, aby nedošlo k jejich deformaci nebo nesprávnému usazení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že pracovní prostor je čistý a bezpečný.
- Zkontrolujte, zda máte správné množství Okroužků (12 kusů) a podložek.

2. Instalace Okroužků:

- Odstraňte staré Okroužky z bolt carrieru.
- Očistěte místo instalace od nečistot a zbytků.
- Nasadte nové Okroužky na bolt carrier tak, aby byly správně umístěny v drážkách.
- Ujistěte se, že Okroužky jsou rovnoměrně usazený a nevyčnívají.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda jsou Okroužky správně nainstalovány a zda není žádný prostor mezi Okroužky a bolt carrierem.
- Proveďte testovací cyklus s bolt carrierem, abyste ověřili, že vše funguje správně.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Okroužky a vyměňte je, pokud zaznamenáte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte bolt carrier a Okroužky čisté a bez nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Okroužky a podložky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte Okroužky do běžného odpadu, pokud jsou vyrobeny z materiálů, které vyžadují speciální likvidaci.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně produktu doporučujeme kontaktovat odborníka nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EUbased kontakt pro bezpečnostní dotazy, který vám může poskytnout další informace a podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Okroužků JPSCS2/VMOS s podložkou. Děkujeme za váš nákup a důvěru v naše výrobky!