

#222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER - LOCTITE #222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER 0.34 FL OZ

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Pegamentos](#)

Para Retener Tornillos Que Deben Ser Girados

#222 THREADLOCKER PURPLE DE BAJA FUERZA El Threadlocker Purple #222 de LOCTITE® está formulado específicamente para pequeños sujetadores, evitando que se aflojen debido a la vibración, mientras permite un fácil desmontaje con herramientas manuales estándar. Ideal para tornillos de tamaño 6-32 o menores, asegura que componentes como montajes de óptica y tornillos de ajuste se mantengan seguros sin el riesgo de romperse al retirarlos.

Características Clave: Baja Fuerza: Adecuado para tornillos pequeños, permitiendo un montaje seguro con fácil extracción. Resistencia a la Vibración: Mantiene la integridad del tornillo en condiciones dinámicas. Previene el Autoaflojamiento: Ideal para aplicaciones que requieren ajustes ocasionales.

Especificaciones: Tamaño del Contenedor: Botella de 0.34 fl oz (10 mL).

Aplicación: Diseñado para sujetadores más pequeños que 6-32. Perspectivas de Clientes: Los usuarios han expresado una alta satisfacción con el Threadlocker Purple #222 de LOCTITE®, destacando su efectividad para asegurar pequeños sujetadores sin obstaculizar el desmontaje futuro. El producto ha recibido una calificación de 5.0 estrellas, reflejando su fiabilidad y rendimiento en diversas aplicaciones. Incorporar el Threadlocker Purple #222 de LOCTITE® en tu rutina de mantenimiento de armas asegura que los pequeños sujetadores se mantengan seguros durante la operación, mejorando la fiabilidad y el rendimiento.



Atributos

- Nombre: [LOCTITE #222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER 0.34 FL OZ](#)
- Fabricante: [LOCTITE](#)
- N.º de producto: 532222010
- N.º fabr.: 135333
- Color: Red
- Talla: .34 oz
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 14mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 140mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222

Introducción

Gracias por elegir el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para minimizar cualquier riesgo asociado con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para prevenir ingestiones accidentales o mal uso.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre contacto, enjuaga abundantemente con agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- Utiliza en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- No mezcles con otros productos o químicos a menos que se indique específicamente.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos químicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular el producto para protegerte de contacto con la piel y los ojos.
- **Inhalación:** Evita respirar los vapores. Si experimentas mareos o molestias respiratorias, muévete a un área con aire fresco inmediatamente.
- **Inflamabilidad:** El producto es inflamable. Mantén alejado de llamas abiertas, chispas y altas temperaturas.
- **Compatibilidad de Superficies:** Prueba en un área pequeña antes de aplicar para asegurar la compatibilidad con los materiales que se están uniendo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que todas las superficies a unir estén limpias, secas y libres de grasa u aceite.
- Usa un disolvente adecuado (por ejemplo, alcohol isopropílico) para limpiar las superficies si es necesario.

2. Aplicación:

- Agita suavemente la botella antes de usar.
- Aplica una pequeña cantidad de Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222 en las roscas del tornillo o sujetador.
- Asegúrate de una cobertura uniforme alrededor de las roscas.

3. Montaje:

- Ensambla los componentes inmediatamente después de la aplicación.
- Aprieta el tornillo o sujetador según las especificaciones de torque recomendadas.

4. Curado:

- Deja que el producto cure durante al menos 24 horas a temperatura ambiente para un rendimiento óptimo.
- El producto está diseñado para un fácil desmontaje con herramientas manuales estándar cuando sea necesario.

5. Postaplicación:

- Limpia cualquier producto excedente con un disolvente adecuado antes de que cure.
- Almacena cualquier producto no utilizado en su envase original, bien cerrado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado y envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas por el desagüe ni deseches en la basura doméstica.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para información adicional sobre seguridad, consultas sobre el producto o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales o entidades regulatorias apropiadas.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes usar el Threadlocker LOCTITE® de Baja Fuerza #222 de manera efectiva y segura. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es