

AR-15/M16 UPPER RECEIVER VISE BLOCK - PRECISION REFLEX

UPPER RECEIVER VISE BLOCK

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Bench & Vise Blocks](#)

Dos formas de soportar el receptor superior en un tornillo de banco sin riesgo de daños

Bloque de banco de aluminio mecanizado de alta resistencia que te permite sujetar un receptor superior AR-15/M16 en un tornillo de banco sin riesgo de dañar el acabado o distorsionar el receptor por apretar demasiado. El diseño de doble uso permite que el receptor se coloque con la parte superior hacia arriba o, si es un flattop, boca abajo; de cualquier manera, el tornillo de banco agarra el bloque y nunca toca el receptor. Un lado del bloque se ajusta en la parte inferior del receptor y se mantiene firmemente en su lugar con dos pines en T de acero insertados a través de los agujeros del pasador de desmontaje, para que puedas instalar ópticas, realizar una limpieza a fondo y hacer otros trabajos en el exterior. O, desliza un riel de receptor flattop en las ranuras del otro lado del bloque y aprieta la barra de bloqueo con el gran tornillo de mariposa para mantener el receptor boca abajo y facilitar el acceso a la parte inferior.



Atributos

- Nombre: [PRECISION REFLEX UPPER RECEIVER VISE BLOCK](#)
- Fabricante: [PRECISION REFLEX](#)
- N.º de producto: 714000006
- N.º fabr.: 050083
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.386kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 48mm
- Longitud de envío: 183mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Banco de Receptor Superior AR15/M16](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Banco de Receptor Superior AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Banco de Receptor Superior AR15/M16 de Precision Reflex. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso adecuado del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un manejo y operación seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de banco se use solo para su propósito previsto, que es sujetar receptores superiores AR15/M16 durante el mantenimiento e instalación de accesorios.
- Siempre inspecciona el bloque de banco en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y accesorios utilizados con el bloque de banco estén en buenas condiciones de funcionamiento.
- Guarda el bloque de banco en un lugar seguro cuando no esté en uso, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y manejo de armas de fuego y accesorios de armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el bloque de banco.
- Al asegurar el receptor superior, no aprietes demasiado los pines T, ya que esto puede causar daño al receptor.
- Asegúrate de que el receptor superior esté correctamente alineado en el bloque de banco antes de apretar.
- No coloques tus dedos o manos cerca del área de sujeción mientras aprietas o aflojas el bloque de banco.
- Si usas el bloque para trabajar en un receptor flattop, asegúrate de que la barra de bloqueo esté bien apretada para evitar deslizamientos.
- Evita usar el bloque de banco en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos y asegurar un agarre seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparando el Bloque de Banco:

- Inspecciona el bloque de banco en busca de daños.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y esté limpia.

2. Asegurando el Receptor Superior:

- Coloca el receptor superior en el bloque de banco.
- Para receptores estándar, inserta el bloque en la parte inferior y asegúralo con los pines T a través de los agujeros para los pasadores de desmontaje.
- Para receptores flattop, desliza el riel del receptor en las ranuras del otro lado del bloque y aprieta la barra de bloqueo con el tornillo de mariposa.

3. Realizando el Trabajo:

- Una vez asegurado, puedes instalar ópticas, limpiar el receptor o realizar otras tareas de mantenimiento.
- Siempre verifica la estabilidad del receptor antes de comenzar a trabajar.

4. Terminando:

- Después de completar tus tareas, retira cuidadosamente el receptor superior del bloque de banco.
- Guarda el bloque de banco en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de banco de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos y reciclaje.
- Si el bloque de banco está dañado más allá de la reparación, considera contactar a una instalación de gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es