

# PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

## Corte Increíblemente Suave - Vida Útil Aumentada

¡TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™! La tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas con acero de herramienta de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Tres Flutas: Distribuyen las tensiones de roscado sobre un área triangular, facilitando el inicio y manteniendo la alineación durante el roscado manual. Son más fuertes que las tapas de dos flutas, lo que las hace adecuadas para aceros duros o resistentes. Especificaciones: Material: acero de herramienta de alta velocidad Tamaños de rosca disponibles: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas por parte de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería garantiza un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de las armas.



## Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748101640
- N.º fabr.: 12422
- Estilo: Plug
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 6-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™

## Introducción

Gracias por elegir la TAPA PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™ de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la tapa.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la tapa se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar la tapa.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Guarda la tapa en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la tapa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla. No uses una tapa dañada.
- Sigue todas las regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas y la seguridad.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la tapa solo para su propósito previsto: roscar agujeros en aceros duros o resistentes.
- Asegúrate de que el material que se va a roscar esté firmemente sujeto para evitar movimientos durante la operación.
- Usa aceite de corte o lubricante para reducir la fricción y asegurar un funcionamiento más suave.
- Evita aplicar fuerza excesiva al roscar; deja que la herramienta haga el trabajo para prevenir roturas o lesiones.
- Si la tapa se queda atascada, no la fuerces. Invierte la tapa lentamente para quitarla de manera segura.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las rebabas en la tapa y la pieza de trabajo para prevenir cortes y lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, una llave de roscar, aceite de corte y una pieza de trabajo adecuada.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté limpia y libre de escombros.

### 2. Proceso de Rosca:

- Sujeta la pieza de trabajo en un tornillo de banco o abrazadera para evitar movimientos.
- Aplica aceite de corte en la tapa y en el área que se va a roscar.
- Inserta la tapa en la llave de roscar y alinéala perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo.
- Comienza a girar la tapa lentamente y de manera constante. Aplica una ligera presión para iniciar el roscado.
- Después de unas vueltas, retrocede la tapa ligeramente para limpiar cualquier viruta. Repite este proceso hasta alcanzar la profundidad deseada.
- Una vez terminado, retira cuidadosamente la tapa de la pieza de trabajo.

### 3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la tapa después de usarla para eliminar cualquier aceite de corte y escombros.
- Guarda la tapa en un estuche protector para prevenir daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o productos no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la tapa en la basura doméstica regular. Verifica los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la TAPA PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o documentación del producto.

## **Conclusión**

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar la TAPA PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™. Siempre prioriza la seguridad y la calidad en tu trabajo. Gracias por elegir Reiff & Nestor Company.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)