

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.316

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368

Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.



Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.316](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003293
- N.º fabr.: 76316
- Diámetro (in): .316
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760763168

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de titanio nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar las bujías para prevenir accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las bujías de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión o daños.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas para evitar lesiones accidentales.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al manipular y usar las bujías, como gafas de seguridad y guantes.
- Informa de cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa las bujías únicamente para el propósito previsto; no las utilices para ninguna otra aplicación.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo antes de la instalación.
- Evita usar bujías dañadas o desgastadas, ya que pueden representar riesgos de seguridad.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368" durante el uso.
- Ten cuidado con la fricción de tamaño; asegúrate de usar la lubricación adecuada para reducir el desgaste.
- Si experimentas ruidos o resistencia inusuales durante el uso, detente de inmediato e inspecciona las bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus necesidades, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu equipo, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura la bujía de acuerdo con las pautas del fabricante para prevenir movimientos durante la operación.

3. Uso

- Monitorea el rendimiento de las bujías durante la operación, revisando cualquier signo de desgaste o daño.
- Limpia regularmente las bujías para mantener su efectividad y prolongar su vida útil.
- Si notas algún problema, como fricción excesiva o ruido, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona las bujías.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que las bujías se eliminen de manera que se prevenga daño al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso y la seguridad de las bujías de cuello de titanio nitrado de Redding, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su equipo de soporte.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es