

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368

Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.



Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003294
- N.º fabr.: 76317
- Diámetro (in): .317
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760763175

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de nitruro de titanio de Redding. Estas bujías de alta calidad están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar las bujías siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado adicional al usar estas bujías alrededor de niños o grupos vulnerables.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas sobre seguridad, consulta el contacto adecuado basado en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las alertas de seguridad sobre este producto a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular las bujías.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste. No uses bujías dañadas.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo de recarga específico.
- **Evitar el Sobrecalentamiento:** No expongas las bujías a calor excesivo, ya que esto puede comprometer su integridad.
- **Almacenamiento:** Almacena las bujías en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
 2. Retira cualquier bujía existente de la prensa.
 3. Selecciona la bujía de cuello de nitruro de titanio de Redding apropiada según tus necesidades (.185" a .368").
 4. Inserta la bujía en el área designada de la prensa, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
 5. Asegura la bujía de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **Uso:**
 1. Siempre sigue las pautas del fabricante para los procedimientos de recarga.
 2. Usa las bujías únicamente para su propósito previsto.

3. Revisa regularmente la bujía durante su uso en busca de signos de desgaste o mal funcionamiento.
4. Si notas algún problema, deja de usar la bujía inmediatamente e inspecciónala.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación:** Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales. No las arrojes a la basura común. Consulta con la gestión de residuos local para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más apoyo o consultas sobre seguridad, consulta el punto de contacto adecuado basado en la UE.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus bujías de cuello de nitruro de titanio de Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones y recalls de productos. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es