

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368



Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosor de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003401
- N.º fabr.: 76273
- Diametro (in): .273
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760762734

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu equipo de recarga. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de desgaste o daños antes de su uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede provocar un mal funcionamiento del equipo.
 - Usa gafas de protección al utilizar las bujías para prevenir lesiones oculares por escombros.
 - Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con las bujías para evitar accidentes.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre sigue las instrucciones de instalación proporcionadas.
 - No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
 - Maneja las bujías con cuidado para evitar bordes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado.
- Retira cualquier bujía existente del equipo.
- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus necesidades (consulta el rango de tamaños: .185" a .368").
- Instala la Bujía de Cuello de Titanio Nitruro siguiendo estos pasos:
 - Alinea la bujía con la ranura designada en el equipo de recarga.
 - Presiona firmemente para asegurar un ajuste ceñido.
 - Asegura cualquier mecanismo de bloqueo según sea necesario.

2. Uso:

- Una vez instalada, asegúrate de que la bujía esté correctamente colocada.
- Sigue las instrucciones de operación del equipo de recarga mientras utilizas las bujías.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso, verificando cualquier signo de desgaste o daño.
- Si surgen problemas de rendimiento, deja de usar las bujías de inmediato e inspecciónalas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de acuerdo con las regulaciones locales.
- No las deseches en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tus Bujías de Cuello de Titanio Nitruro.
¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es