

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.313

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368



Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosor de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.313](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003412
- N.º fabr.: 76313
- Diametro (in): .313
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760763137

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue las instrucciones cuidadosamente para evitar peligros y garantizar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como bujía de cuello para recarga de municiones.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al manipular o trabajar con las bujías.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por bordes o puntas afiladas.
- Riesgo de daño al equipo de recarga si las bujías no están correctamente dimensionadas o ajustadas.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Maneja las bujías con cuidado para evitar cortes o punciones.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu configuración de recarga antes de usarlas.
- No apliques fuerza excesiva al instalar o quitar las bujías.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el equipo de recarga específico que estés utilizando.

• Advertencias Específicas para el Público:

- Este producto no está destinado para uso por parte de niños.
- Asegúrate de que solo individuos calificados manejen y operen el equipo de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

- Verifica que el tamaño de la bujía coincida con las especificaciones requeridas para tu configuración de recarga.
- Limpia la bujía y el equipo de recarga para eliminar cualquier residuo.
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada del dado de recarga.
- Asegúrate de que la bujía esté asentada de manera segura y correctamente alineada.

• Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante del equipo de recarga para la operación.

2. Monitorea el proceso de recarga en busca de irregularidades.
3. Si surgen problemas durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el equipo y las bujías.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica.
- Si las bujías están dañadas o desgastadas, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para obtener más información.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es