

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.283

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368

Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.



Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.283](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003446
- N.º fabr.: 76283
- Diámetro (in): .283
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760762833

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso, instalación y eliminación adecuada del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las bujías de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las bujías en busca de daños visibles antes de usarlas. No utilices productos dañados.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**

- Riesgo de lesiones por bordes afilados durante la manipulación.
- Riesgo de tamaño inadecuado que puede llevar a un mal funcionamiento del equipo.

- **Evitar Peligros:**

- Manipula las bujías con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- Asegúrate de que el tamaño de la bujía sea adecuado para tu aplicación para prevenir daños al equipo.
- Sigue todos los incrementos de tamaño recomendados para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus requisitos (.185" a .368" en incrementos de .001").
2. Asegúrate de que la bujía esté limpia y libre de residuos antes de la instalación.
3. Alinea la bujía con el cuello del dado de recarga y presiónala en su lugar hasta que esté segura.
4. Verifica nuevamente el ajuste para asegurarte de que no haya movimiento.

- **Uso:**

1. Utiliza las bujías solo con equipos de recarga compatibles.
2. Revisa regularmente la bujía en busca de desgaste durante el uso.
3. Si surge algún problema, deja de usar la bujía inmediatamente e inspecciónala en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las bujías de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular si están dañadas o contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, consulta el punto de contacto proporcionado en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es