

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368

## Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.



## Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003453
- N.º fabr.: 76325
- Diámetro (in): .325
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760763250

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

## Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Estas bujías están diseñadas para mejorar el rendimiento de tu equipo mientras garantizan la seguridad durante su uso. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de daños antes de usarlas. No las utilices si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de productos metálicos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de tamaño recomendadas al instalar las bujías.
- Asegúrate de que las bujías estén alineadas correctamente durante la instalación para evitar desalineaciones.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar las bujías para prevenir lesiones o daños.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la manipulación; usa guantes para proteger tus manos.
- Almacena las bujías en un lugar seco para prevenir la corrosión o daños por humedad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

### 2. Pasos de Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según las especificaciones de tu equipo (de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Retira cuidadosamente la bujía de su empaque.
- Alinea la bujía con el área designada en tu equipo.
- Inserta suavemente la bujía, asegurándote de que encaje sin necesidad de aplicar fuerza excesiva.
- Verifica la alineación adecuada y asegura la bujía según las pautas de tu equipo.

### 3. Uso:

- Después de la instalación, opera tu equipo según las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso y verifica si hay signos de desgaste o daño.

### 4. Postuso:

- Después de usar, limpia las bujías con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Inspecciona las bujías regularmente en busca de signos de desgaste y reemplázalas si es

necesario.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Elimina las bujías de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el rendimiento de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, comunícate directamente con el fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)