

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.225

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368



Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosor de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.225](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003474
- N.º fabr.: 76225
- Diametro (in): .225
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760762253

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen solo para su propósito previsto, que es mejorar la precisión en la recarga de municiones.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar las bujías.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas. No uses bujías dañadas.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales sobre el manejo y almacenamiento de componentes de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa las bujías únicamente con equipos de recarga compatibles, según lo especificado por el fabricante.
- Asegúrate de que el tamaño de la bujía coincida con las especificaciones de tu configuración de recarga. Consulta los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX) para identificar el tamaño correcto.
- Evita aplicar fuerza excesiva al insertar o retirar las bujías para prevenir daños.
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inesperado durante el uso, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus requisitos de recarga.
- Inserta cuidadosamente la bujía en el dado de recarga. Asegúrate de que encaje de manera ajustada y segura.
- Verifica que la bujía esté correctamente alineada y asentada antes de continuar.

3. Uso:

- Sigue las instrucciones de recarga específicas para tu equipo y el tipo de munición que estás recargando.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso. Si notas alguna irregularidad, detente e inspecciona el equipo.
- Después de usar, limpia las bujías de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para

mantener su rendimiento y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No arrojes las bujías en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, soporte del producto o para informar sobre productos inseguros, por favor contacta a tu minorista local o al fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es