

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Bujías de acero tratadas térmicamente como las anteriores, pero con la adición de un recubrimiento de Titanio Nitruro para aumentar aún más la dureza superficial efectiva y reducir la fricción de ajuste. Las bujías están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía. .185 a .252 .253 a .305 .306 a .368

Determinando el Tamaño de la Bujía Redding

El tamaño adecuado de la bujía se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de dial. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro de cuello promedio más pequeño. Este diámetro de bujía generalmente ajustará los cuellos de los casquillos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás girando el exterior de los cuellos de tus casquillos, te sugerimos usar una bujía .002" más pequeña que tu diámetro de cuello promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de bujía aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes casquillos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu casquillo disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que una bujía .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.



Atributos

- Nombre: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003508
- N.º fabr.: 76247
- Diámetro (in): .247
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760762475

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Titanio Nitruro Redding. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de ajuste. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices las bujías si están dañadas o si notas algún defecto.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las bujías solo para el propósito indicado. No las uses para aplicaciones no recomendadas.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar lesiones o daños al producto.
- **Manipulación:** Maneja las bujías con cuidado para evitar lesiones. Las aristas pueden ser afiladas.
- **Almacenamiento:** Guarda las bujías en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Preparación:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación. Esto puede incluir un calibrador y herramientas de ajuste.
2. **Verificación del Tamaño:** Antes de instalar, verifica que el tamaño de la bujía sea el adecuado para tu aplicación. Los tamaños están indicados en los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX).
3. **Instalación:**
 - Limpia la superficie donde se instalará la bujía.
 - Inserta la bujía en su lugar asegurándote de que esté bien alineada.
 - Ajusta la bujía según las especificaciones del fabricante.
4. **Uso:** Una vez instalada, utiliza la bujía de acuerdo con las especificaciones de tu aplicación. Mantén un control regular del rendimiento y verifica si hay signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las bujías en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si las bujías están dañadas o no son utilizables, busca un centro de reciclaje que acepte materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o más información, consulta el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurarte de que las Bujías de Titanio Nitruro Redding sean utilizadas de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es