

ACTION WRENCHES - DAVIDSON PORT ACTION WRENCH -STOLLE NESIKA BAY (RH)

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

Las llaves de acción Davidson están diseñadas para el tirador de cañones intercambiables con un rifle personalizado. Fabricadas en aluminio 7075-T6, estas herramientas no están diseñadas para quitar cañones instalados de fábrica. Las llaves de acción se utilizan para liberar la acción del cañón mientras el cañón se mantiene en un tornillo de banco para cañones. Esto permite al tirador cambiar los cañones en cuestión de minutos. Todas las llaves de acción traseras se insertan a través de la parte trasera de la acción y tienen un extremo hexagonal de 3/4 de pulgada que requiere una llave para girar. Las llaves de puerto se insertan a través del puerto de la acción y se giran a mano. Tornillo de banco para cañones disponible por separado.



Atributos

- Nombre: [DAVIDSON PORT ACTION WRENCH -STOLLE NESIKA BAY \(RH\)](#)
- Fabricante: [DAVIDSON](#)
- N.º de producto: 749005806
- N.º fabr.: DW-4
- Mano: Right
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 23mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las LLAVES DE ACCIÓN DAVIDSON PORT ACTION WRENCH STOLLE NESIKA BAY \(RH\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las LLAVES DE ACCIÓN DAVIDSON PORT ACTION WRENCH STOLLE NESIKA BAY (RH)

Introducción

Gracias por elegir las Llaves de Acción Davidson. Estas herramientas están diseñadas específicamente para tiradores de cañones intercambiables que utilizan rifles personalizados. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu rifle y la llave de acción antes de usarla.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén la llave de acción y todas las herramientas fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses la llave de acción si está dañada o no funciona correctamente.
- Siempre trabaja en un área bien iluminada para evitar accidentes.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el manejo y la modificación de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar usar la llave de acción.
- Usa la llave de acción solo con cañones y acciones compatibles.
- No intentes quitar cañones instalados de fábrica con esta herramienta.
- Al usar la llave de acción, asegúrate de que el cañón esté sujeto de manera segura en un tornillo de banco para cañones.
- Evita aplicar fuerza excesiva al girar la llave para prevenir lesiones o daños.
- Usa la llave de acción trasera a través de la parte trasera de la acción y utiliza el extremo hexagonal de 3/4 de pulgada con una llave adecuada.
- Al usar la llave de puerto, insértala a través del puerto de la acción y gírala solo a mano.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Llave de Acción Davidson y el tornillo de banco para cañones.

2. Uso de la Llave de Acción Trasera:

- Inserta la llave de acción trasera a través de la parte trasera de la acción.
- Conecta una llave compatible al extremo hexagonal de 3/4 de pulgada.
- Aplica gradualmente torque para liberar la acción del cañón.
- Asegúrate de que el cañón esté sujetado de manera segura en el tornillo de banco durante este proceso.

3. Uso de la Llave de Puerto:

- Inserta la llave de puerto a través del puerto de la acción.
- Gira la llave a mano para liberar la acción del cañón.
- Evita usar fuerza excesiva; si encuentras resistencia, reevalúa la configuración.

4. Cambio de Cañones:

- Una vez que la acción esté libre, retira cuidadosamente el cañón del tornillo de banco.
- Sigue el proceso inverso para instalar un nuevo cañón, asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acción de manera responsable en una instalación de reciclaje designada o de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura general.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se maneje de acuerdo con las pautas locales de eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Llaves de Acción Davidson, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Siempre guarda el manual del producto y las instrucciones de seguridad para referencia futura.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Llaves de Acción Davidson. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es