

# LEVER, FIRING PIN CATCH, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87 - BERETTA USA LEVER, FIRING PIN CATCH, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes de la acción](#) > [Firing Pin Parts](#) > [Firing Pin Levers](#)

SE ADAPTA A: Modelo 84, .380 Auto

PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87



## Atributos

- Nombre: [BERETTA USA LEVER, FIRING PIN CATCH, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913100264
- N.º fabr.: C53025
- Modelo: 84,85
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87

## Introducción

Gracias por elegir la PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR, 84B/BB/85/B/BB, 84F/85F/86/87 de Beretta USA. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso para entender las precauciones necesarias.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Siempre mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si parece estar dañado o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza la PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR solo con modelos Beretta compatibles (85, 84).
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Maneja siempre el producto con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento del retenedor del percutor.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, durante la instalación.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que la arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

### 2. Pasos de Instalación

- Retira el retenedor del percutor existente, si corresponde.
- Alinea la PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR con el área designada de la arma de fuego.
- Asegura la palanca en su lugar utilizando los tornillos o sujetadores apropiados.
- Verifica que la palanca esté firmemente sujeta y funcione correctamente.

### 3. Uso

- Utiliza la palanca según lo previsto durante la operación de la arma de fuego.
- Revisa regularmente la funcionalidad de la palanca antes de cada uso de la arma de fuego.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o no funcional de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las instalaciones de eliminación designadas para componentes de armas de fuego.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o consultas sobre la PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR, contacta a tu representante local de Beretta USA o visita el sitio web oficial de Beretta para más información.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu PALANCA, RETENEDOR DEL PERCUTOR. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)