

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes del extractor](#) > [Extractor de muelles](#)

Los resortes de extractor de Sprinco están hechos de alambre de silicio cromado que ha sido tratado térmicamente, aliviado de tensiones y sometido a un procesamiento criogénico después del enrollado. Los resortes también están recubiertos con una formulación de disulfuro de molibdeno re-micronizado.

VENTAJAS: El resorte XP de 5 bobinas tiene una carga de resorte más pesada que los resortes OEM, lo que elimina la necesidad de un anillo D-Fender™ o de añadir anillos O de Viton CRANE. Usa el resorte de 5 bobinas con un insertador de resorte de extractor negro O anillos O de Viton CRANE, pero no ambos. Los resortes mejorados de 4 bobinas mantienen una carga de ciclo de servicio extendido de un resorte Mil-Spec NUEVO y se recomienda su uso en cañones de 18"+ de longitud para aquellos que recuperan sus casquillos para recarga. Aunque el resorte XP de 5 bobinas es totalmente confiable para todas las longitudes de cañón de 5.56, puede ser agresivo en los bordes de los casquillos en rifles de cañón de 18"+ de longitud, y puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas. Se proporcionan ciclos de servicio extremos mientras se mantienen las especificaciones de rendimiento. No se ve afectado por el calor hasta 750°F. Los anillos D-Fender™ NO se recomiendan para su uso con nuestros resortes de extractor de 5 bobinas. Los conjuntos de resortes de extractor XP .308 de doble resorte pueden usarse con o sin anillos O de CRANE. Pueden ser requeridos para su uso en cerrojos DPMS G2 para uso en modo automático. Plug & play - ¡Puede ser fácilmente el único resorte de extractor necesario durante toda la vida de tu cerrojo!



Atributos

- Nombre: [SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE](#)
- Fabricante: [SPRINCO USA](#)
- N.º de producto: 943000053
- N.º fabr.: 25005
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 3mm
- Longitud de envío: 69mm
- UPC: 657780250059

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los resortes de extractor de Sprinco. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu cerrojo. Sin embargo, es importante seguir ciertas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Sigue todas las instrucciones para la instalación y el uso para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al manipular el resorte.
- Evita el contacto directo con el resorte en condiciones de alta temperatura (hasta 750°F).
- No combines el resorte de 5 bobinas con anillos DFender™ al usarlo, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si usas el resorte en cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas, verifica el ajuste antes de usar.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano antes de comenzar la instalación.
- Lee las instrucciones del fabricante para cualquier componente adicional que vayas a usar.

2. Instalación:

- Retira el resorte viejo del extractor.
- Inserta el nuevo resorte de extractor de 5 bobinas en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el resorte esté correctamente colocado y ajustado.

3. Uso:

- Utiliza el resorte de extractor de 5 bobinas con un insertador de resorte de extractor negro o anillos O de Viton CRANE, pero no ambos.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el cerrojo en situaciones de fuego real.

4. Mantenimiento:

- Realiza una inspección regular del resorte para asegurarte de que no haya signos de desgaste.
- Si el resorte presenta signos de daño, reemplázalo de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el resorte de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No lo deseches en el medio ambiente.
- Si el resorte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta regularmente las actualizaciones sobre productos retirados en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y eficaz de los resortes de extractor Sprinco.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es