

LONG RANGE ARMS LRA S90 BRACKET FOR SEND IT MV3 & SPUHR MOUNTS

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Visor Dispositivos Anti-Cant](#)

El nivel Send iT MV3 se vende por separado. El soporte LRA S90 permite montar el Send iT MV3 directamente en los modelos SP, SA, SS y ST de Spuhr en posición vertical. ¡Atención! Algunos montajes pueden requerir el Spuhr A-0001: espaciador de 4mm. Contacta a tu distribuidor de Spuhr para aplicaciones específicas. Incluido; Soporte LRA S90, tornillo #8-32 (1), tornillos de 4mm x 10mm (2) ****Advertencia**** Las longitudes de los tornillos DEBEN ser verificadas ANTES de adjuntar los montajes. En algunas aplicaciones, el tornillo puede "toparse" contra el tubo del visor o dañar otros componentes si la longitud del tornillo es excesiva o se usa el tamaño/pasador de rosca incorrecto. TÚ eres RESPONSABLE de verificar la longitud y el tamaño de los tornillos y confirmar interferencias antes del ensamblaje final. LRA no se hace responsable por daños a nuestros productos o a los productos a los que se están montando o adjuntando. Paso 1- Adjunta el LRA S90 al montaje de Spuhr utilizando los (2) tornillos de cabeza plana de 4mm x 10mm suministrados, usando un IP20 o T20 Torx Plus o Torx. Aprieta ambos tornillos a 20-25 in-lbs. Paso 2- Adjunta el Send iT MV3 al soporte LRA S90. Sigue las instrucciones incluidas con el Send iT MV3 para la remoción del montaje Picatinny (enlace abajo). Ajusta cuidadosamente el Send iT en el bolsillo del soporte LRA S90 a mano y confirma que esté plano y completamente asentado ANTES de instalar el tornillo. Instala y aprieta el (1) tornillo de cabeza plana # 8-32 suministrado a 30-34 in-lbs usando un destornillador Allen de 3/32.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [LONG RANGE ARMS LRA S90 BRACKET FOR SEND IT MV3 & SPUHR MOUNTS](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010214
- N.º fabr.: 107203-BLK
- Acabado: Black
- Peso de entrega: 0.02kg
- UPC: 682157410316

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Seguridad del Consumidor para el Soporte LRA S90](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Seguridad del Consumidor para el Soporte LRA S90

Introducción

Gracias por elegir el Soporte LRA S90 para el Send iT MV3 y montajes Spuhr. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, léelo detenidamente antes de usar el soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu uso y que sigas todas las instrucciones de instalación y uso.
- Verifica que todas las piezas y tornillos estén presentes y en buen estado antes de la instalación.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo y contacta a tu distribuidor.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Tornillos:** Antes de adjuntar los montajes, verifica las longitudes de los tornillos. Usar tornillos demasiado largos puede causar daños al visor o a otros componentes.
- **Responsabilidad:** Eres responsable de verificar la longitud y el tamaño de los tornillos, así como de confirmar que no haya interferencias antes del ensamblaje final.
- **Advertencia sobre el Espaciador:** Algunos montajes pueden requerir el espaciador Spuhr A0001 de 4mm. Consulta a tu distribuidor para aplicaciones específicas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Paso 1: Montaje del Soporte LRA S90

- Adjunta el LRA S90 al montaje de Spuhr utilizando los (2) tornillos de cabeza plana de 4mm x 10mm suministrados.
- Usa un destornillador Torx Plus o Torx IP20 o T20.
- Aprieta ambos tornillos a un torque de 2025 inlbs.

Paso 2: Montaje del Send iT MV3

- Adjunta el Send iT MV3 al soporte LRA S90 siguiendo las instrucciones incluidas con el Send iT MV3 para la remoción del montaje Picatinny.
- Ajusta cuidadosamente el Send iT en el bolsillo del soporte LRA S90 a mano, asegurándote de que esté plano y completamente asentado antes de instalar el tornillo.
- Instala y aprieta el (1) tornillo de cabeza plana #832 suministrado a 3034 inlbs usando un destornillador Allen de 3/32.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos que contienen componentes metálicos y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con el soporte LRA S90, contacta a tu distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte asistencia y responder a tus preguntas.

Por favor, sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro de tu soporte LRA S90. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es