

Adapter (tapered) M19x1

[Home](#)

Adaptador de rosca cónica para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner que se atornilla a la rosca del cañón. Se requiere una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador. Nota: Por favor, pídelo por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Adapter \(tapered\) M19x1](#)
- Fabricante: [SINUS BRAKE](#)
- N.º de producto: EU2012627
- N.º fabr.: SB02016
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Rosca: M19x1
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 29mm
- Longitud de envío: 9mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Tapered M19x1
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Tapered M19x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Tapered M19x1. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el adaptador únicamente para el propósito indicado.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el adaptador si está dañado o si notas cualquier anomalía en su funcionamiento.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No apliques una fuerza excesiva al ajustar el adaptador, ya que esto puede causar daños.
- Evita el contacto con superficies calientes o productos químicos agresivos.
- Si sientes que el adaptador no se ajusta correctamente, detén su uso y revisa la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro.
- Revisa que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Usa la llave de gancho para ajustar el adaptador. Asegúrate de que esté bien fijado, pero evita aplicar demasiada fuerza.

3. Uso:

- Una vez instalado, el adaptador está listo para ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Si es necesario desinstalar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo cuidadosamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos de metal.
- No tires el adaptador en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria y resolver cualquier inquietud que tengas sobre el uso del Adaptador Tapered M19x1.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del adaptador.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es