

Clamp Lock Short Bars

[Home](#)

Las Clamp Lock Short Bars se utilizan para montar el Clamp Lock en un cinturón o correa de hasta 3,8 cm de ancho. NOTA: Necesitarás al menos un Clamp Lock O Slide Lock Y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Clamp Lock Short Bars](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2013648
- N.º fabr.: OBi01006-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637840880

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Clamp Lock Short Bars. Este producto está diseñado para montar el Clamp Lock en un cinturón o correa de hasta 3,8 cm de ancho. Es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si detectas algún daño o defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro relacionado con el producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las Clamp Lock Short Bars únicamente para el propósito previsto, que es montar el Clamp Lock.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada para evitar accidentes.
- **Inspección regular:** Revisa el producto periódicamente para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.
- **Evita el uso en condiciones extremas:** No utilices el producto en condiciones climáticas adversas o ambientes que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un Clamp Lock o Slide Lock, y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Verifica que la correa o cinturón tenga un ancho de hasta 3,8 cm.

2. Instalación:

- Coloca las Clamp Lock Short Bars en la posición deseada en el cinturón o correa.
- Asegúrate de que estén bien ajustadas y aseguradas.

3. Uso:

- Una vez instaladas, utiliza las Clamp Lock Short Bars para asegurar el Clamp Lock.
- Verifica que el montaje esté firme antes de usarlo.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado irreparablemente, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de reciclaje apropiados en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Al seguir estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las Clamp Lock Short Bars. Gracias por tu atención y cuidado en el uso de este producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es