

Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set - Marlin 1895 1894 336AAS M-LOK Lever End Cap Pistol Grip Stock Set (FDE)

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

Western Field 740 Glenfield 30A Marlin 308 MXLR and 338MXLR Dark Series Rifles (336BL, 336D, 1895 45-70, 444, 450M, 1894 44 Mag, 1894 357 Mag, 1894 45 Colt) Does Not Fit: Barrel band models (30-30 Win, 35Rem) Marlin 336C Compact / 336Y Youth models Marlin 1895CB Octagon Barrels, Marlin P/CL models Length of Pull: 12.5" (approx. 31.75 cm) - 3/4" shorter than factory

Package Includes:

Ranger Point M-LOK Handguard:

NO IMAGE
AVAILABLE

Length: 13.25" (33.66 cm) Weight: 5.8 oz (164 g) 24 M-LOK Slots + 4 Flush Cup holes for sling swivels Includes hardware for easy installation Ranger Point Adjustable Butt Stock:

Weight: 22 oz (622 g) Durable 6061 Billet Aluminum with FDE KG Gun Kote finish Adjustable comb height and M-LOK accessory panel AR-style 6-position butt plate with "Dead Blow" recoil pad Adjustable cheek riser and compatibility with AR pads Features:

Machined from a single piece of billet aluminum for superior rigidity and reduced weight Enhanced grip and ergonomics with deep finger grooves and rounded corners Increased compatibility with shortened barrels and suppressors All parts are chamfered, deburred, and polished for a smooth, comfortable finish Made in Texas, USA

Atributos

- Nombre: [Marlin 1895 1894 336AAS M-LOK Lever End Cap Pistol Grip Stock Set \(FDE\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014724
- N.º fabr.: 7004
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 10.89kg
- Altura de envío: 101.6mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 431.8mm
- UPC: 850078134486

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. Es importante que sigas las pautas de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- Mantén el arma fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva durante el uso.
- Verifica que no haya obstrucciones en el cañón antes de disparar.
- No apuntes a nada que no estés dispuesto a destruir.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este conjunto no es compatible con modelos de banda de cañón (3030 Win, 35Rem), modelos compactos Marlin 336C / 336Y, ni con cañones octogonales Marlin 1895CB.
- **Longitud de tiro:** La longitud de tiro es de 12.5" (aproximadamente 31.75 cm), que es 3/4" más corta que la longitud de fábrica. Asegúrate de que esta longitud sea adecuada para ti antes de usarlo.
- **Instalación:** Utiliza solo el hardware proporcionado para la instalación. No modifiques el conjunto de ninguna manera.
- **Uso de accesorios:** Si utilizas accesorios MLOK, asegúrate de que estén instalados correctamente y sean compatibles con el conjunto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias para la instalación. Esto incluye un destornillador adecuado y el hardware suministrado.
2. **Desmontaje del arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmontada antes de comenzar la instalación.
3. **Instalación del guardamanos Ranger Point MLOK:**
 - Coloca el guardamanos sobre el cañón y alinea los orificios con los puntos de montaje.
 - Usa el hardware suministrado para fijarlo en su lugar.
4. **Instalación de la culata ajustable Ranger Point:**
 - Alinea la culata con el receptor del arma.
 - Asegúrate de que esté bien fijada utilizando el hardware proporcionado.
5. **Verificación final:** Antes de usar el arma, verifica que todas las piezas estén firmemente instaladas y que no haya piezas sueltas.

Uso

- Asegúrate de que el arma esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Realiza una verificación de seguridad antes de disparar, asegurándote de que no haya obstrucciones en el cañón.
- Utiliza munición adecuada para tu modelo de arma.

- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el conjunto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si es posible, lleva el conjunto a un centro de reciclaje que acepte materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta las actualizaciones de retirada de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y responsable de tu Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es