

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1895 45-70 Load Gate (Red)

[Home](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag., .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Marlin 1895 45-70 Load Gate \(Red\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014800
- N.º fabr.: 2007
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078124203

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la puerta de carga Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" y la puerta de carga Marlin 1895 4570 (Rojo). Este producto está diseñado para ofrecer un uso seguro y eficiente con tus rifles Rossi 95 en calibres 4570, 3030, 444 y 360. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Si encuentras algún daño o mal funcionamiento, no uses el producto y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa periódicamente la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la puerta de carga solo con rifles Rossi 95 en los calibres compatibles.
- No intentes adaptar este producto a rifles que no sean compatibles.
- Evita el uso de fuerza excesiva al abrir la puerta de carga; se requiere solo 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza.
- No uses el producto si sientes que hay resistencia anormal al abrirlo.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Retira la puerta de carga antigua siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva puerta de carga Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" o Marlin 1895 4570 en su lugar, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Verifica que la puerta de carga esté firmemente instalada y en su lugar.

2. Uso:

- Para abrir la puerta de carga, aplica una presión suave y constante.
- No uses más de 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza para abrir la puerta.
- Cierra la puerta de carga con cuidado, asegurándote de que esté completamente cerrada antes de manejar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta a un punto de contacto en

la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como la puerta de carga Marlin. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es