

Loading Gate Spring Cover Screw Marlin Smith & Wesson - Loading Gate Spring Cover Screw | Marlin, Smith & Wesson

[Herramientas armero y acces](#) > [Almacen pequeño](#) > [Metal Screws](#)

The RPP Flyweight lever action Loading Gate greatly reduces the effort required to stoke your Rossi 95 It's a masterfully tuned, competition grade part right out of the gate. SASS approved.

Starting with a massive reduction in spring weight, the RPP gate requires only about 1.5 lbs. of force to open fully, while the factory loading gate can require in excess of 5 lbs.

Next, we redesigned the lever-action loading gate to offer substantially more clearance for cartridges, further reducing load effort. This is a significant benefit when loading fat, straight wall ammo like the Marlin 444. In fact, during testing we discovered that we could load a .444 dummy through the gate of a typical Marlin 336 .30-30, without benefit of the Model 444's magazine tube clearance bulge. That's first class leg room!

Finally, we paid very careful attention to the inside "feed lip" area of the gate, optimizing geometry to ease gate opening against an on-deck round, and offer smooth feeding, with perfect case head control. With every gate precisely CNC machined from solid bar stock and hand polished, consistent results are assured.

Material is 7075-T6 aluminum, the strongest grade available. Engineered for highly stressed air frames, 7075 has extraordinary fatigue strength for thousands of flex cycles without failure. When anodized, it has a surface hardness exceeding hardened steel, for excellent wear properties.

The Firearm Blog Review: Ranger Point Precision Cloverleaf Peep Sights + Flyweight Loading Gate Springs

RPP Flyweight Marlin Loading Gate Features:

- * Spring weight reduced by up to 70%
- * No tuning required, saving you time and hassle
- * Greatly increased cartridge clearance
- * No knife sharp edges
- * Easy loading and smooth, reliable feeding
- * Precisely machined from 7075-T6 aluminum billet and hard anodized for extreme durability
- * Available in black, gold, or clear anodized finish (silver color to closely match stainless rifles)
- * 10-15 minute installation time
- * Single Action Shooting Society (SASS) approved

NO IMAGE
AVAILABLE

INSTALLATION

A couple of good screwdrivers is all that's needed.

The gun will need to be partially disassembled - just go slow, and remember that each screw needs to return to its original home, so get a piece of cardboard box, draw an approximation of the receiver on it, and poke a hole in your drawing where each screw can rest until reassembly.

- 1) Clear the rifle & ensure the chamber and magazine are EMPTY.
- 2) Unscrew/remove the tang screw from the upper/rear receiver tang, and pull off the buttstock to the rear.
- 3) Partially open bolt/lever, remove lever pivot screw and slide lever out of the bottom of the receiver (no need to remove bolt)
- 4) De-cock the hammer with the safety disengaged. Push forward on the hammer spring bridge and pull or push out one side of its groove. This will free the hammer spring
- 5) Remove hammer pivot screw, bottom trigger plate screw and side support screws to free the trigger plate from the receiver.
- 6) Remove the trigger plate / lower tang from the bottom of the receiver (some gentle prying may be needed).
- 7) Pull the locking lug out of the bottom of the receiver and swing the carrier out of the receiver (no need to remove the carrier pivot screw)
- 8) Unscrew the loading gate spring (1" behind the loading gate opening) and install the new gate and screw it in

Reassemble in reverse order.

Atributos

- Nombre: [Loading Gate Spring Cover Screw | Marlin, Smith & Wesson](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014804
- N.º fabr.: 200
- Peso de entrega: 0.45kg
- Altura de envío: 2.54mm
- Ancho de envío: 6.35mm
- Longitud de envío: 6.35mm
- UPC: 850078134127

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Tornillo de Cubierta del Resorte de la Puerta de Carga](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Tornillo de Cubierta del Resorte de la Puerta de Carga

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Cubierta del Resorte de la Puerta de Carga de RANGER POINT. Este producto está diseñado para mejorar la facilidad de carga de tu rifle Marlin o Smith & Wesson. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esto incluye seguir todos los procedimientos de instalación y uso.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiros de productos. Si se identifica un problema de seguridad, el fabricante proporcionará información sobre cómo proceder.
- **Compras en Línea:** Si compras en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las normativas de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Los consumidores, especialmente los grupos vulnerables como los niños, deben tener precauciones adicionales al usar este producto.
- **Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, busca un contacto de soporte en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Estado del Rifle:** Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado y el área de trabajo esté limpia antes de comenzar la instalación.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza destornilladores adecuados y asegúrate de que estén en buen estado para evitar accidentes.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el rifle con cuidado y evita apuntar a personas o animales.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños presentes, asegúrate de que estén supervisados y alejados del área de trabajo.
- **Revisiones Regulares:** Realiza inspecciones periódicas del tornillo y de la puerta de carga para asegurarte de que no haya desgaste o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desmontaje del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el tornillo de la tang del receptor trasero y quita la culata.
- Abre parcialmente el cerrojo y retira el tornillo del pivote del lever, desliza el lever fuera del receptor.
- Desbloquea el martillo y retira el tornillo del pivote del martillo y el tornillo de la placa del gatillo.
- Retira la placa del gatillo del receptor.
- Saca el pasador de bloqueo y la pieza del portacartuchos.
- Desatornilla el resorte de la puerta de carga y coloca la nueva puerta de carga.

2. Reensamblaje:

- Vuelve a ensamblar el rifle en orden inverso al desmontaje.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén en su lugar original.

3. **Uso del Tornillo de Cubierta del Resorte:**

- Una vez instalado, prueba la puerta de carga para asegurarte de que funcione correctamente.
- Carga el rifle con cuidado, asegurándote de que no haya obstrucciones.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Al desechar el producto, sigue las regulaciones locales sobre el desecho de metales y componentes de armas.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o busca un contacto en la UE. Asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad y las instrucciones de instalación para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Recuerda, la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Tornillo de Cubierta del Resorte de la Puerta de Carga de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es