

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Atributos

- Nombre: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015742

- N.º fabr.: 683-811-43E-K2-H2
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537045185

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Este visor de alta calidad está diseñado para ofrecerte un rendimiento excelente en diversas situaciones de tiro. Es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de este visor, así como instrucciones para su instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto; no lo uses de manera inapropiada.
- Si el visor presenta un mal funcionamiento, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de usarlo.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el visor solo cuando sea seguro hacerlo, preferiblemente con el arma descargada.
- **Condiciones Climáticas:** Ten en cuenta las condiciones climáticas. No uses el visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura. Reúne las herramientas necesarias para el montaje.
2. **Montaje del Visor:** Coloca el visor en el riel correspondiente del arma. Asegúrate de que el visor esté nivelado y en la posición deseada. Aprieta los tornillos de montaje firmemente, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el visor.
3. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el visor esté firmemente sujetado y no se mueva.

Uso

1. **Encendido:** Enciende el visor y ajusta el brillo del punto rojo según tus preferencias.
2. **Ajustes de Magnificación:** Ajusta la magnificación entre 1x y 8x según la distancia del objetivo.
3. **Ajuste de la Retícula:** Utiliza la retícula para apuntar y realizar disparos precisos. Asegúrate de que la retícula esté claramente visible.
4. **Pruebas y Ajustes:** Realiza pruebas en un área de tiro segura. Ajusta el visor según sea necesario para lograr la precisión deseada.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, evita tirarlo directamente a la basura. Busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor, contacta a un representante autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que el uso responsable de tu 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC es fundamental para tu seguridad y la de los demás. Sigue estas directrices y disfruta de un rendimiento óptimo con tu visor.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es