

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015766
- N.º fabr.: 667-911-532-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537040036

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor compacto y potente está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de media a larga distancia. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarlo.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su funcionamiento.
- No utilices el visor si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de la humedad.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el visor solo en condiciones de tiro adecuadas y seguras.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de usarlo.
- No apunes el visor a personas o animales, incluso si el arma está descargada.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza gafas de seguridad adecuadas al disparar para proteger tus ojos.
- Evita el uso del visor en condiciones de poca luz sin la debida iluminación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado que se ajuste al diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Fija el visor en su lugar, asegurándote de que esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste de la Parálisis:

- Ajusta la parálisis lateral según sea necesario para tu distancia de tiro, desde aproximadamente 25 m hasta el infinito.

3. Configuración de la Retícula Iluminada:

- Selecciona la opción de retícula iluminada adecuada y ajusta la intensidad según las condiciones de luz.

4. Ajuste de Elevación y Windage:

- Realiza ajustes en la torreta de elevación y windage para calibrar el visor según tus preferencias de tiro.

5. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia de tu objetivo, utilizando el rango de 3-20x.

- Observa a través del ocular y ajusta la distancia de ojo para una visión clara y cómoda.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de eliminarlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y componentes electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante tener acceso a información actualizada y soporte en caso de que surjan problemas.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria con el 3-20x50 PM II Ultra Short.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es