

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^º de producto: EU2015770
- N.^º fabr.: 667-911-422-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064490

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es una herramienta avanzada diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en disparos de larga distancia. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Realiza un chequeo visual del visor antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- No utilices el visor si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Familiarízate con las características y funciones del visor antes de usarlo en situaciones de caza o tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso en condiciones de poca luz:** El visor está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en condiciones de luz variable. Sin embargo, evita el uso en situaciones de oscuridad total.
- Manipulación:** Siempre maneja el visor con las manos secas y limpias para evitar la acumulación de suciedad o humedad en las lentes.
- Ajustes de Parallax:** Ajusta la paralaje correctamente para evitar errores de puntería. Consulta el manual del usuario para obtener instrucciones específicas.
- Mantenimiento:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento de las lentes.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol para evitar daños a largo plazo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la base del visor esté limpia y libre de residuos.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de sujeción con un par de torsión adecuado para evitar que el visor se mueva durante el uso.

2. Uso:

- Ajusta el aumento del visor según la distancia del objetivo. Usa el rango de 3-20x para adaptarte a diferentes situaciones de disparo.
- Verifica el campo de visión: el rango es aproximadamente de 13.0-2.1 m a 100 m. Asegúrate de que el objetivo esté dentro de este rango para una visualización óptima.
- Utiliza el retículo iluminado en condiciones de poca luz, siguiendo las instrucciones específicas del manual para encender y ajustar la intensidad.
- Mantén una posición estable al disparar y asegúrate de que tu ojo esté a aproximadamente 90 mm del ocular para una visualización cómoda.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del visor, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos.
- No lo tires a la basura común. Consulta con un centro de reciclaje local para asegurarte de que se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo del 3-20x50 PM II Ultra Short.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es