

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015789
- N.º fabr.: 667-945-432-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070965

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es un dispositivo óptico de alto rendimiento diseñado para su uso en rifles, ofreciendo claridad y flexibilidad en una forma compacta. Para garantizar un uso seguro y eficaz, esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún mal funcionamiento.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas y dispositivos ópticos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el rifle, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de parallax y elevación solo cuando el rifle esté en un soporte seguro y no esté cargado.
- **Uso de la Retícula Iluminada:** No mires directamente a fuentes de luz intensa mientras utilices la retícula iluminada.
- **Limpieza:** Utiliza un paño suave y productos de limpieza recomendados para mantener la óptica en buen estado. No uses productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Selecciona una base de montaje adecuada para tu rifle y asegúrate de que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Fija el visor en la base de montaje siguiendo las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté nivelado y seguro.

2. Ajuste de la Retícula:

- Ajusta la retícula según tus preferencias utilizando el control de iluminación y los ajustes de paralaje.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que la retícula esté correctamente alineada con el punto de impacto del proyectil.

3. Uso del Visor:

- Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para maximizar la claridad óptica.
- Ajusta el aumento según la distancia del objetivo, utilizando el rango de 3-20x según sea necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y componentes electrónicos.
- No arrojes el visor en la basura común; busca un centro de reciclaje o un programa de devolución adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu 3-20x50 PM II Ultra Short.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es