

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^º de producto: EU2015790
- N.^º fabr.: 667-945-422-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064520

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 3-20x50 PM II Ultra Short
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 3-20x50 PM II Ultra Short

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es una herramienta poderosa diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en distancias medias a largas. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre cómo usar el producto de manera segura, así como detalles sobre su instalación, uso y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Realiza un chequeo regular del visor para detectar daños o mal funcionamiento.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto y en condiciones adecuadas.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita la exposición del visor a temperaturas extremas y humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma. Un mal montaje puede afectar la precisión y seguridad.
- **Ajuste de Parallax:** Ajusta el parallax según la distancia de tiro para evitar errores de enfoque.
- **Iluminación del Retículo:** Utiliza la función de retículo iluminado solo en condiciones de baja luz y asegúrate de apagarla después de usarla para conservar la batería.
- **Uso del Ocular:** Mantén una distancia adecuada entre el ocular y tu ojo para evitar lesiones por retroceso.
- **Condiciones de Luz:** Evita el uso del visor en condiciones de luz extremadamente brillante sin protección adecuada, ya que puede afectar la visibilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Utiliza un soporte adecuado para el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente fijado al arma.
- Coloca el visor en el soporte y ajusta la posición para una óptima alineación ocular.

2. Ajuste del Retículo:

- Enciende el retículo iluminado y ajusta la intensidad según tus necesidades.
- Realiza pruebas de tiro para calibrar el visor y asegurarte de que el retículo esté correctamente alineado con el punto de impacto.

3. Ajuste de Parallax:

- Ajusta el parallax en el lado del visor para la distancia a la que planeas disparar. Esto puede ser desde aproximadamente 25 m hasta el infinito.

4. Uso del Visor:

- Colócate en una posición cómoda y estable.
- Mira a través del ocular y ajusta la posición hasta que veas una imagen clara y nítida.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el visor y ajustar según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el visor a la basura común. Busca puntos de recogida de residuos electrónicos en tu área.
- Si el visor tiene baterías, asegúrate de desecharlas por separado en un contenedor adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte asistencia y responder a cualquier pregunta que puedas tener sobre el visor 3-20x50 PM II Ultra Short.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y estar atento a cualquier aviso de seguridad o recall relacionado con el producto. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es