

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015799
- N.º fabr.: 667-945-432-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070972

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es una herramienta de alta precisión diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de usar el visor de acuerdo con las instrucciones para evitar lesiones o daños.
- Verifica el Estado del Producto:** Antes de usar, inspecciona el visor en busca de daños visibles. No lo utilices si está dañado.
- Evita el Uso por Niños:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas menores de 18 años. Mantén el visor fuera del alcance de los niños.
- Condiciones de Uso:** Utiliza el visor en condiciones adecuadas y evita la exposición a ambientes extremos que puedan afectar su funcionamiento.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Manejo:** Manipula el visor con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañar el equipo.
- Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura en el arma. Consulta el manual del fabricante del arma para obtener instrucciones de montaje adecuadas.
- Ajustes:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. Nunca ajustes el visor mientras apuntas a un objetivo.
- Uso de la Luz:** Si tu visor tiene una retícula iluminada, asegúrate de que la batería esté en buen estado y de que no haya cortocircuitos.
- Uso en el Campo:** Siempre asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de fuego antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el montaje.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Ajusta el visor de manera que esté alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste de la Retícula:

- Utiliza la torre de elevación para ajustar la retícula según sea necesario. Realiza ajustes en incrementos pequeños y prueba el visor en el campo.
- Para el ajuste de paralaje, gira el dial hasta que la imagen esté clara y enfocada.

3. Uso del Visor:

- Ajusta el aumento según la distancia del objetivo. Utiliza el rango de 3-20x para adaptarte a diferentes situaciones de tiro.
- Mantén una posición cómoda y estable al disparar, utilizando el alivio ocular de aproximadamente 90 mm para una mejor experiencia.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el visor ya no sea utilizable, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del visor en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurarte de que tu experiencia con el 3-20x50 PM II Ultra Short sea segura y satisfactoria.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es