

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015806
- N.º fabr.: 173-911-862-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063738

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- La seguridad del producto es prioritaria. Asegúrate de utilizar este visor de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables que puedan no comprender su uso adecuado.
- Realiza inspecciones periódicas del visor para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su seguridad y rendimiento.
- Si observas algún defecto o daño, no utilices el visor y contacta a un profesional para su revisión.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado exclusivamente para su uso en rifles. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el rifle. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento y poner en riesgo la seguridad.
- **Verificación de Ajustes:** Antes de cada uso, verifica que todos los ajustes, como la paralaje y la retícula iluminada, estén configurados correctamente.
- **Condiciones de Luz:** Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas. Evita el uso en condiciones extremas de luz que puedan afectar la visibilidad.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el rifle con el visor instalado de manera segura y responsable. Nunca apuntes el rifle a nada que no desees disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura antes de comenzar la instalación.
2. **Montaje del Visor:**
  - Utiliza un soporte adecuado para el visor que se ajuste al diámetro del tubo principal de 34 mm.
  - Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del rifle.
  - Aprieta los tornillos de montaje con un par de apriete adecuado para evitar que el visor se mueva durante el uso.
3. **Ajuste de la Retícula:**
  - Enciende la retícula iluminada y ajusta la intensidad según tus preferencias.
  - Verifica el ajuste de la paralaje desde aproximadamente 25 m hasta el infinito.

### Uso

- **Ajuste de la Magnificación:** Utiliza el rango de magnificación de 3-20x según tus necesidades de tiro.
- **Campo de Visión:** Aprovecha el campo de visión de aproximadamente 13.0-2.1 m a 100 m para una mejor conciencia situacional.
- **Alivio Ocular:** Mantén aproximadamente 90 mm de distancia entre tus ojos y el ocular del visor para evitar lesiones.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del visor para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que es importante contar con un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información necesaria para comunicarte con el fabricante o distribuidor en caso de dudas o problemas.

## Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos, y es fundamental utilizar los productos de manera consciente y cuidadosa.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)