

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015818
- N.º fabr.: 173-945-862-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063851

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Utiliza el visor únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el visor presenta algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su revisión.
- Evita exponer el visor a condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o impactos fuertes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Siempre usa el visor en un entorno seguro y responsable. Nunca apunte el arma a algo que no deseas disparar.
- **Verifica el Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en tu arma antes de usarla.
- **Ajustes de Parallax:** Ajusta el paralaje según la distancia de tiro para obtener la mejor claridad de imagen.
- **Iluminación del Retículo:** Utiliza la función de retículo iluminado con moderación para evitar la fatiga visual.
- **Protección Ocular:** Usa siempre protección ocular adecuada al disparar para protegerte de cualquier posible retroceso o fragmentos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Selecciona un soporte adecuado para el diámetro del tubo de 34 mm.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente instalado en el arma.
- Coloca el visor en el soporte y ajusta los tornillos de sujeción.

2. Ajuste del Retículo:

- Enciende el retículo iluminado y ajusta la intensidad según tus necesidades.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje para corregir la imagen según la distancia de tiro.

3. Ajuste de la Elevación y el Viento:

- Realiza ajustes en la torreta de elevación y viento según sea necesario para alinear el tiro.
- Prueba el visor en un entorno seguro antes de realizar disparos en condiciones reales.

4. Mantenimiento:

- Limpia el objetivo y la lente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento del visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea utilizable, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Considera la posibilidad de reciclar el visor en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, busca el contacto de soporte en la documentación proporcionada con el producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es